

المرجع ABR-101

ورق صنفرة مائي من كربيد السيليكون / P1500 P2000

درجات خشونة ناعمة جدًا P1500 و P2000 لإزالة
الشوائب والتشطيب بالماء أو جافًا.

ورق صنفرة من كربيد السيليكون على قاعدة ورقية مرنة،
يُستخدم بالماء أو جافًا، يدويًا أو بالماكينة. يناسب صنفرة الطلاء
القديم والبرايمر وطبقات الأساس والبلاستيك واللُّكّ وطبقات
التشطيب. وفي درجتي P1500 و P2000 يناسب إزالة
الشوائب من الورنيش والتحضير قبل التلميع.

الاستخدام

- إزالة الشوائب من الورنيش وتصحيح العيوب قبل التلميع
- الصنفرة الناعمة للبرايمر وطبقات الأساس والبلاستيك
- صنفرة الطلاء القديم وطبقات التشطيب

المواصفات الفنية

المقاس	mm 139 × 228
درجات الخشونة	P1500, P2000
المادة الكاشطة	كربيد السيليكون
القاعدة	ورق وزن A
الاستخدام	بالماء أو جافًا، يدويًا أو بالماكينة
الأسطح المعالجة	ورنيش، بلاستيك، طلاء
الألوان	أسود

التعبئة والشحن

الحجم	المرجع	التعبئة
mm - P1500 139 × 228	ABR-101-01	50 ورقة في الرزمة، 6000 في الكرتون
mm - P2000 139 × 228	ABR-101-02	50 ورقة في الرزمة، 6000 في الكرتون

أبعاد الكرتون : 27 × 49 × 39 cm

يُشتري هذا المنتج لدى مورِّع Humming. ابحث عن أقرب مورِّع إليك.