

المرجع HE-B402

شواحن ومشغلات بمحوّل من 400 إلى 900 A

تشغيل وشحن سريع وشحن بطيء 12 / 24 V، من المركبة الخفيفة إلى آلات الورش الإنشائية.

شواحن ومشغلات بمحوّل لإعادة الشحن والمساعدة على التشغيل بجهد 12 V و 24 V. يوفر المقوم الجسري متعدد الطبقات والمحوّل ذو الرقائق من فولاذ السيليكون مردودًا جيدًا. تعرض اللوحة الجهد وشدة التيار، مع اختيار الجهد وضبط على درجات. تمتد التشكيلة من الطراز المدمج للمركبات الخفيفة إلى الطرازات على عجلات للشاحنات والآليات.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- تشغيل مساعد، شحن سريع وشحن بطيء
- 12 V / 24 V
- مقوم جسري متعدد الطبقات
- محوّل برقائق من فولاذ السيليكون، عالي المردود
- أمبيرمتر وفولتمتر ومؤشر تشغيل
- حماية من فرط الحرارة
- شحن سريع وذكي
- أقطاب نحاسية
- حماية من الحمل الزائد

الاستخدام

- تشغيل المركبات في الورشة
- إعادة شحن بطاريات 12 V و 24 V
- الشاحنات الثقيلة، آلات الورش الإنشائية، الرافعات الشوكية (طراز 900 A)

المواصفات الفنية

التردد	Hz 50/60
جهد البطارية	12 V / 24 V
التبريد	طبيعي
جهد التغذية	220 V (طراز 400 A)؛ 220 V أو 380 V (طراز 500 و 900 A)
العرض	أمبيرمتر وفولتمتر ومؤشر إبري (الطرازات على عجلات)؛ شاشة في الطراز المدمج
الشكل	مدمج أو على عجلات حسب الطراز
الضبط (الطرازات على عجلات)	مبدّل بدرجات (من 1 إلى 6) مع وضعية إيقاف
أطراف الخرج (الطرازات على عجلات)	طرف موجب 12 V وطرف موجب 24 V منفصلان، وطرف سالب مشترك؛ مؤشر فرط الحرارة

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	نسخة مدمجة
HE-B402-A	24 x 42 cm، 25 kg	نسخة مدمجة A 400
	38.5 x 36 x 52 cm، 25 kg	

24 x 42 cm، 25 kg: شحن أقصى 40 A، المركبات الخفيفة والمتوسطة؛ الجهاز 24 x 42 cm، 25 kg: تشغيل أقصى 400 A، شحن أقصى 40 A؛ المركبات الخفيفة والمتوسطة؛ الجهاز 24 x 42 cm، 25 kg

الإصدار	المرجع	
نسخة على عجلات A 500	HE-B402-B	V 380 / 220؛ تشغيل أقصى A 500، شحن أقصى A 60؛ سيارات، مركبات تجارية خفيفة وشاحنات متوسطة؛ الجهاز 36 × 37 × 86 cm؛ الطرد 38.5 × 34.5 × 78.5 cm، 47 kg
نسخة على عجلات A 900	HE-B402-C	V 380 / 220؛ تشغيل أقصى A 900، شحن أقصى A 80؛ شاحنات، حَقَّارات، رافعات شوكية، رافعات؛ الجهاز 44 × 56 × 86 cm؛ الطرد 57 × 41 × 87 cm، 57 kg

أبعاد الطرد : 36 × 38.5 cm / 41 × 57 cm / 78.5 × 34.5 × 38.5 cm حسب الطراز · وزن الطرد : 25 kg / 47 kg / 57 kg حسب الطراز

يُشتري هذا المنتج لدى مؤزّع Humming. ابحث عن أقرب مؤزّع إليك.