

المرجع HE-B403

شواحن ومشغلات مهوأة من 600 إلى 1000 A

مشغلات على عجلات حتى 1000 A، شحن ذكي
وتوقف تلقائي عند انتهاء الشحن.

شواحن ومشغلات على عجلات للورش التي تعمل على جميع أنواع المركبات. يتوقف الشحن السريع تلقائيًا عند انتهائه، وتفصل حماية الجهاز في حال التوصيل الخاطئ. تعرض الشاشة الجهد وشدة التيار والزمن وحالة الشحن. ويتيح التبريد بالتهوية استخدامًا مكثفًا.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- شحن سريع ذكي مع توقف تلقائي
- حماية من عكس التوصيل في وضع الشحن
- شاشة: الجهد، شدة التيار، المدة وحالة الشحن
- تشغيل مساعد، شحن سريع وبطيء بجهد 12 V / 24 V
- مقوّم جسري متعدد الطبقات ومحوّل من فولاذ السيليكون
- تبريد بالتهوية
- أقطاب نحاسية
- حماية من الحمل الزائد

الاستخدام

- تشغيل جميع المركبات
- إعادة شحن بطاريات 12 V و 24 V
- ورش الشاحنات الثقيلة والمركبات التجارية الخفيفة

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 380 أو V 220
التردد	Hz 50/60
جهد البطارية	V / 24 V 12
التبريد	تهوية
أبعاد الجهاز	cm 95 × 42 × 40
العرض	شاشة (الجهد، شدة التيار، المدة، حالة الشحن)
الشكل	على عجلات
الضبط	مفتاح اختيار دوّار: تشغيل، إيقاف و 6 درجات؛ ضبط الشحن السريع / التشغيل
المؤشرات	الشحن جارٍ، شحن تلقائي، حماية، الإلكترونيات المدمجة في المركبة، فرط الجهد
احتياطات الاستخدام	افصل التغذية عندما تعرض الشاشة « STOP »؛ عكس الملاقط أثناء التشغيل يُتلف الجهاز
أطراف الخرج	V 12 و V 24 منفصلان

التعبئة والشحن

HE-B403-A	A 600	تشغيل أقصى A 600، شحن أقصى A 70؛ سيارات، مركبات تجارية خفيفة وشاحنات متوسطة؛ الطرد 54 kg
HE-B403-B	A 900	تشغيل أقصى A 900، شحن أقصى A 90؛ جميع المركبات؛ الطرد 67 kg
HE-B403-C	A 1000	تشغيل أقصى A 1000، شحن أقصى A 120؛ جميع المركبات؛ الطرد 71 kg

أبعاد الطرد : 46 × 38 × 90 cm · وزن الطرد : 54 kg / 71 kg / 67 kg حسب الطراز

يُشتري هذا المنتج لدى مؤزّع Humming. ابحث عن أقرب مؤزّع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.

Humming المعدات · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com