

المرجع HE-D101

جهاز سبوتر للحديد 3800 A مدمج

سبوتر للحديد 3800 A: تختار الأداة والقدرة، ويتولى المعالج الدقيق باقي الضبط.

جهاز سبوتر مدمج لتقويم الطعجات وتعديل الصاج الحديدي. يختصر المعالج الدقيق الضبط في خيارين: الأداة (7 أدوات) ومستوى القدرة (11 مستوى)، دون ضبط للزمن أو للتيار. تنطلق النقطة بالضغط على الزناد أو تلقائياً بمجرد ملامسة الأداة للصاج. يُسَلَّم في حقيبة مع نجوم ووردات وحلقات OT وأسلاك متموجة للبدء في العمل مباشرة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- أقصى تيار لحام 3800 A
- ضبط بخيارين: 7 أدوات × 11 مستوى قدرة
- تشغيل يدوي بالزناد أو تلقائي عند الملامسة
- برامج للنجمة وحلقة OT والمسمار والوردة والسلك المتموج والانكماش الحراري

الاستخدام

- تقويم الألواح الحديدية (غطاء المحرك، الباب، السقف، الرغرف)
- السحب بالسبوتر بالنجوم والوردات والحلقات
- لحام السلك المتموج على المقاطع المنحنية (قوس العجلة)
- انكماش الصاج بالقطب الكربوني
- لحام المسامير

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220 أو 380 Hz 50/60 V
القدرة المستمرة	3 kW
أقصى تيار لحام	3800 A
سماعة الصاج	من 0.4 إلى 1.2 mm
الضبط	7 أدوات × 11 مستوى قدرة
جهد اللاحمل	6.2 V
طريقة التشغيل	يدوي / تلقائي
أبعاد الجهاز	21 × 23 × 33 cm
أنواع الصاج	حديد
الشكل	محمول، عربة اختيارية

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
النسخة القياسية	HE-D101

أبعاد الطرد : 46 × 30 × 31 cm · وزن الطرد : 25 kg

محتويات العبوة

- نجوم سحب مطلية بالنحاس 10×

- وِردات سحب 20×
 - مطرقة سحب متعددة الاستخدامات 1×
 - حلقات سحب 10× OT
 - ماسك قطب كربوني 1×
 - مفتاح 1×
 - كأس شفط 1×
 - أسلاك متموجة 10×
 - رأس حامل للوردات / حلقات 1× OT
 - قطب للسلك المتموج 1×
 - أقطاب كربونية 2×
 - مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
 - حقيبة ملحقات 1×
- يُشترى هذا المنتج لدى موّزّع Humming. ابحث عن أقرب موّزّع إليك.