

المرجع HE-D102

جهاز سبوتر للحديد 3800 A بضبط متدرج مستمر

سبوتر 3800 A بزر واحد: ضبط مستمر للوضع والقدرة، وانتقال سريع إلى قطب الجرافيت.

جهاز سبوتر متعدد الوظائف لتقويم وتعديل أغشية المحرك والأبواب والأسقف الحديدية. زر واحد يختار وضع العمل والقدرة معاً، مع ضبط مستمر للقدرة. يلحم الجهاز النجوم والوردات والأسلاك المتموجة ومسامير الحديد، وينفذ الانكماش بالتلامس على الطعجات الصغيرة، ويقبل قطب الجرافيت. تنطلق النقطة بالضغط على زناد المسدس.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- أقصى تيار لحام 3800 A
- قدرة قابلة للضبط بشكل مستمر
- زر واحد للوضع والقدرة
- انتقال سريع إلى وضع قطب الجرافيت
- 7 برامج منها اللحام النقطي من جهة واحدة والانكماش الحراري
- كابل من النحاس النقي الخالي من الأكسجين

الاستخدام

- تقويم أغشية المحرك والأبواب والأسقف
- لحام النجوم والوردات للسحب
- لحام السلك المتموج على المقاطع المنحنية (قوس العجلة)
- الانكماش بالتلامس على الطعجات الصغيرة
- العمل بقطب الجرافيت
- لحام مسامير الحديد

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220 أو 380 Hz 50/60 V
القدرة المستمرة	3 kW
أقصى تيار لحام	3800 A
سماعة الصاج	من 0.4 إلى 1.2 mm
ضبط القدرة	مستمر
جهد اللاحمل	6.2 V
طريقة التشغيل	يدوي / تلقائي
وزن طرد الجهاز	26.5 kg
البرامج	نجمة، وردة، حلقة OT، سلك متموج، مسمار، انكماش حراري، لحام نقطي من جهة واحدة
أنواع الصاج	حديد
الشكل	محمول، عربة اختيارية

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-D102

أبعاد الطرد : الجهاز: 31 × 30 × 46 cm؛ العربة: 18 × 39 × 58 cm؛ الجهاز + العربة: 53 × 41 × 59 cm · وزن الطرد : الجهاز: 26.5 kg؛ العربة: 13 kg؛ الجهاز + العربة: 39.5 kg

- نجوم سحب مطلية بالنحاس 10×
- ودرات سحب 20×
- مطرقة انزلاقية للمسدس 1×
- مطرقة انزلاقية بخطاف 1×
- حلقات سحب 10× OT
- ماسك قطب كربوني 1×
- مفتاح 1×
- كأس شفط 1×
- أسلاك متموجة 10×
- رأس حامل للوردات / حلقات 1× OT
- رأس لحام نقطي مزدوج الاستخدام 1×
- أقطاب كربونية 2×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- حقيبة ملحقات 1×

يُشتري هذا المنتج لدى مؤرّع Humming. ابحث عن أقرب مؤرّع إليك.