

المرجع HE-D104

جهاز سبوتر للحديد 3800 A بـ 7 برامج وثلاث شاشات عرض

سبوتر للحديد 3800 A: برامج مخصصة وثلاث شاشات لعرض الأداة والقدرة والزمن.

جهاز سبوتر متكامل لتقويم وتعديل القطع الرقيقة: غطاء المحرك، الباب، السقف. تغطي سبعة برامج مخصصة الأعمال اليومية، من السحب بالنجوم إلى لحام مسامير التأريض. تعرض ثلاث شاشات الأداة والقدرة وزمن اللحام. يشمل الطقم المرفق مطارق ونجوماً ووردات وحلقات وأسلاكاً متموجة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- أقصى تيار لحام 3800 A
- 7 برامج مخصصة
- عرض ثلاثي للأداة / القدرة / الزمن
- تشغيل يدوي أو تلقائي
- كابل من النحاس النقي الخالي من الأكسجين

الاستخدام

- تقويم الصاج الرقيق
- لحام السلك المتموج أو حلقات السحب
- التقويم بالنجوم المطلية بالنحاس
- انكماش الصاج بالقطب الكربوني
- لحام مفاتيح لقضبان السحب الجانبية
- لحام حلقات ومسامير التأريض (تثبيت الكابلات على المركبة)

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220 أو 380 Hz 50/60 V
القدرة المستمرة	3 kW
أقصى تيار لحام	3800 A
سماعة الصاج	من 0.4 إلى 1.2 mm
الضبط	7 أدوات × 11 مستوى قدرة × 11 مستوى زمن
جهد اللاحمل	7 V
طريقة التشغيل	يدوي / تلقائي
وزن طرد الجهاز	27 kg
العرض	رقمي، 3 شاشات
أنواع الصاج	حديد
الشكل	محمول، عربة اختيارية

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-D104

أبعاد الطرد : الجهاز: 35 × 32 × 50.5 cm؛ العربة: 48 × 39 × 58 cm؛ الجهاز + العربة: 53 × 41 × 59 cm · وزن الطرد : الجهاز: 27 kg؛ العربة: 13 kg؛ الجهاز + العربة: 40 kg

- نجوم سحب مطلية بالنحاس 10×
- وردات سحب 20×
- مطرقة انزلاقية للمسدس 1×
- مطرقة انزلاقية بخطاف 1×
- حلقات سحب 10× OT
- ماسك قطب كربوني 1×
- مفتاح 1×
- كأس شفط 1×
- أسلاك متموجة 10×
- رأس حامل للوردات / حلقات 1× OT
- رأس لحام نقطي مزدوج الاستخدام 1×
- أقطاب كربونية 2×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- حقيبة ملحقات 1×

يُشتري هذا المنتج لدى موّرع Humming. ابحث عن أقرب موّرع إليك.