

المرجع HE-D106

جهاز سبوتر للحديد 5600 A بضبط منفصل للتيار / الزمن

سبوتر 5600 A: ضبط منفصل للتيار والزمن للحصول على أصغر نقطة على الصاج المجلفن الرقيق.

جهاز سبوتر لجميع عمليات التقويم والتعديل. يُضبط التيار (80 مستوى) وزمن اللحام (من 0.01 إلى 3.00) كلٌّ على حدة، ما يتيح التحكم في أثر النقطة على الصاج المجلفن، خاصة الرقيق منه. تبقى النقطة صغيرة وتُحفظ الحماية من التآكل. تُرتَّب الملحقات في حقيبة مدمجة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- أقصى تيار لحام 5600 A
- قدرة مستمرة 5 kW
- تيار وزمن قابلان للضبط بشكل مستقل
- نقطة صغيرة تحافظ على طبقة الحماية من التآكل
- مناسب للصاج المجلفن الرقيق
- غطاء حماية شفاف على الواجهة

الاستخدام

- تقويم وتعديل الصاج المجلفن الرقيق
- السحب بالنجوم والوردات والحلقات
- لحام السلك المتموج
- التسخين والانكماش بالقطب الكربوني
- لحام المسامير
- لحام نقطي من جهة واحدة

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220 أو 380 Hz 50/60 V
القدرة المستمرة	5 kW
أقصى تيار لحام	5600 A
سماعة الصاج	من 0.4 إلى 1.2 mm
ضبط القدرة	مستمر - 80 مستوى
زمن اللحام	من 0.01 إلى 3.00
جهد اللاحمل	10 V
طريقة التشغيل	يدوي
وزن طرد الجهاز	35.5 kg
البرامج	نجمة، وردة، حلقة OT، تسخين بالكربون، سلك متموج، مسمار، انكماش حراري، لحام نقطي من جهة واحدة
أنواع الصاج	حديد، حديد مجلفن
الشكل	محمول، عربة اختيارية
العرض	رقمي، شاشة واحدة مع مؤشرات للزمن / القدرة

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-D106

أبعاد الطرد : الجهاز: 38.5 × 36 × 52 cm؛ العربة: 18 × 39 × 58 cm؛ الجهاز + العربة: 53 × 41 × 59 cm · وزن الطرد : الجهاز: 35.5 kg؛ العربة: 13 kg؛ الجهاز + العربة: 48.5 kg

محتويات العبوة

- نجوم سحب مطلية بالنحاس 10×
- وردات سحب 20×
- مطرقة انزلاقية للمسدس 1×
- مطرقة انزلاقية بخطاف 1×
- حلقات سحب 10× OT
- ماسك قطب كربوني 1×
- مفتاح 1×
- كأس شفط 1×
- أسلاك متموجة 10×
- رأس حامل للوردات / حلقات 1× OT
- رأس لحام نقطي مزدوج الاستخدام 1×
- أقطاب كربونية 2×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- حقيبة ملحقات 1×

يُشتري هذا المنتج لدى مؤرّع Humming. ابحث عن أقرب مؤرّع إليك.