

المرجع HE-D108

جهاز سبوتر للحديد 5600 A بثلاثة إعدادات

سبوتر للحديد 5600 A: القدرة والأداة وزمن اللحام، يدوياً أو تلقائياً.

جهاز سبوتر للحديد 5600 A لتعديل الصاج وسحبه، لا يتطلب المعالج الدقيق سوى ثلاثة إعدادات: القدرة (80 مستوى)، والأداة، وزمن اللحام (99 مستوى). تنطلق النقطة بالزناد والأداة مضغوطة على القطعة، أو تلقائياً بمجرد الملامسة. يُسلّم مع طقم كامل من ملحقات التقويم في حقيبة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- أقصى تيار لحام 5600 A
- 80 مستوى للقدرة و99 مستوى للزمن
- تشغيل يدوي أو تلقائي
- برنامجا التسخين بالكربون واللحام النقطي من جهة واحدة
- كابل من النحاس النقي الخالي من الأكسجين

الاستخدام

- تقويم الألواح الحديدية (غطاء المحرك، الباب، السقف، الرفرف)
- السحب بالسبوتر بالنجوم والوردات والحلقات
- لحام السلك المتموج على المقاطع المنحنية (قوس العجلة)
- انكماش الصاج بالقطب الكربوني
- لحام المسامير
- لحام نقطي من جهة واحدة

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220 أو 380 Hz 50/60 V
القدرة المستمرة	3 kW
أقصى تيار لحام	5600 A
سماعة الصاج	من 0.4 إلى 1.2 mm
ضبط القدرة	مستمر - 80 مستوى
ضبط زمن اللحام	99 مستوى
جهد اللاحمل	6.7 V
طريقة التشغيل	يدوي / تلقائي
وزن طرد الجهاز	31 kg
البرامج	وردة، حلقة OT، سلك متموج، مسمار، لحام نقطي من جهة واحدة، انكماش حراري، تسخين بالكربون، نجمة
أنواع الصاج	حديد
الشكل	محمول، عربة اختيارية
العرض	رقمي، شاشتان (الزمن / القدرة)

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-D108
أبعاد الطرد : الجهاز: 31 × 30 × 46 cm؛ العربة: 58 × 39 × 18 cm؛ الجهاز + العربة: 53 × 41 × 59 cm · وزن الطرد : الجهاز: 31 kg؛ العربة: 13 kg؛ الجهاز + العربة: 44 kg	

محتويات العبوة

- نجوم سحب مطلية بالنحاس 10×
- وردات سحب 20×
- مطرقة انزلاقية للمسدس 1×
- مطرقة انزلاقية بخطاف 1×
- حلقات سحب 10× OT
- ماسك قطب كربوني 1×
- مفتاح 1×
- كأس شفط 1×
- أسلاك متموجة 10×
- رأس حامل للوردات / حلقات 1× OT
- رأس لحام نقطي مزدوج الاستخدام 1×
- أقطاب كربونية 2×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- حقيبة ملحقات 1×

يُشتري هذا المنتج لدى مورِّع Humming. ابحث عن أقرب مورِّع إليك.