

المرجع HE-D109

جهاز سبوتر للحديد 5600 A على عربة

سبوتر للحديد 5600 A مدمج في عربته: القدرة والأداة والزمن، مع مسدس يدوي أو تلقائي.

جهاز سبوتر للحديد يُسلّم مركباً على عربته ذات العجلات، لتعديل الصاج الحديدي وسحبه. يُضبط التحكم بالمعالج الدقيق على ثلاثة معايير: القدرة (80 مستوى)، والأداة، وزمن اللحام (99 مستوى). يعمل المسدس يدوياً (بالزناد والأداة مضغوطة على الصاج) أو تلقائياً (تنطلق النقطة عند الملامسة). تضمن الكابلات المصنوعة من النحاس النقي الخالي من الأكسجين مروراً جيداً للتيار.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- أقصى تيار لحام 5600 A
- القدرة على 80 مستوى، والزمن على 99 مستوى، واختيار الأداة
- تشغيل يدوي بالزناد أو تلقائي عند الملامسة
- جهاز مدمج في عربة بعجلات
- كابلات من النحاس النقي الخالي من الأكسجين

الاستخدام

- السحب بالوردات والنجوم وحلقات OT
- لحام الأسلاك المتموجة لسحب التشوهات الطويلة
- لحام المسامير
- لحام نقطي من جهة واحدة
- الانكماش الحراري للصاج المرتخي
- التسخين بالقطب الكربوني

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220 أو 380 Hz 50/60 V
طريقة التشغيل	يدوي / تلقائي
القدرة المستمرة	3 kW
أقصى تيار لحام	5600 A
سماعة الصاج	من 0.4 إلى 1.2 mm
جهد اللاحمل	6.2 V
ضبط القدرة	80 مستوى
ضبط زمن اللحام	99 مستوى
أنواع الصاج	حديد
الشكل	على عربة بعجلات
العرض	رقمي، شاشتان (الزمن / القدرة)
البرامج	وردة، حلقة OT، سلك متموج، مسمار، لحام نقطي من جهة واحدة، انكماش حراري، تسخين بالكربون، نجمة

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-D109

أبعاد الطرد : 67.5 × 48.5 × 86.5 cm · وزن الطرد : 52 kg

محتويات العبوة

- نجوم سحب مطلية بالنحاس 10×
- وردات سحب 20×
- حلقات سحب 10× OT
- ماسك قطب كربوني 1×
- مفتاح 1×
- كأس شفط 1×
- أسلاك متموجة 10×
- رأس حامل للوردات / حلقات 1× OT
- رأس لحام نقطي مزدوج الاستخدام 1×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- أقطاب كربونية 2×
- حقيبة ملحقات 1×
- مطرقة انزلاقية للمسدس 1×
- مطرقة انزلاقية بخطاف 1×

يُشترى هذا المنتج لدى موّرع Humming. ابحث عن أقرب موّرع إليك.

Humming العلامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.	Humming المعدات · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com
--	---