

## المرجع HE-D113

## محطة تقويم للحديد + الألومنيوم 2 في 1

محطة 2 في 1: سبوتر للحديد A 5600 ولحام مسامير  
الألومنيوم من M4 إلى M6 بتفريغ المكثف.

محطة تقويم تعالج هياكل الحديد والألومنيوم على حد سواء، دون فك أو كشط. تجمع بين مسدس مريح للحديد ومسدس مخصص للألومنيوم. في جانب الألومنيوم، يلحم تفريغ المكثف (140000  $\mu$ F) المسامير M4 و M5 و M6 على صاج سبائك AISI و AIMg، مع جهد قابل للضبط من 50 إلى 90 V وكشف وجود المسمار. وفي جانب الحديد، القدرة على 80 مستوى وزمن لحام قابل للضبط، يدوياً أو تلقائياً، مع عرض رقمي.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

### أبرز المزايا

- الحديد والألومنيوم في محطة واحدة
- مسدس مريح للحديد + مسدس مخصص للألومنيوم
- تفريغ مكثف 140000  $\mu$ F لمسامير M4 و M5 و M6
- جهد قابل للضبط من 50 إلى 90 V، وكشف وجود المسمار
- القدرة على 80 مستوى، والزمن قابل للضبط من 0.01 إلى 3.00
- تجهيزات كاملة على عربة أدوات

### الاستخدام

- تقويم الحديد بنقاط اللحام
- لحام مسامير الألومنيوم من M4 إلى M6 على سبائك AISI و AIMg
- سحب الوردات والنجوم وحلقات OT والأسلاك المتموجة
- الانكماش الحراري والتسخين بالقطب الكربوني
- تقويم الطعجات بالغراء

### المواصفات الفنية

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| جهد التغذية                   | V - 50/60 Hz 220  |
| طريقة التشغيل                 | يدوي / تلقائي     |
| القدرة المستمرة               | 5 kW              |
| أقصى تيار لحام                | A 5600            |
| سماكة الصاج                   | من 0.4 إلى 1.2 mm |
| ضبط التيار                    | مستمر             |
| جهد اللاحمل                   | V 10              |
| ضبط القدرة                    | 80 مستوى          |
| ضبط زمن اللحام                | من 0.01 إلى 3.00  |
| السعة (لحام الألومنيوم)       | 140000 $\mu$ F    |
| الجهد القابل للضبط (ألومنيوم) | من 50 إلى 90 V    |
| مسامير الألومنيوم             | M4, M5, M6        |
| العرض                         | رقمي              |
| أنواع الصاج                   | حديد وألومنيوم    |
| الشكل                         | على عربة أدوات    |

| الإصدار   | المرجع  |
|-----------|---------|
| طراز واحد | HE-D113 |

أبعاد الطرد : 63 × 44 × 95 cm · وزن الطرد : 82.5 kg

محتويات العبوة

- صاحب سريع نوع 1 × I
- صاحب سريع نوع 1 × II
- أداة انكماش 1 ×
- أداة لحام نقطي 1 ×
- مؤشر 1 ×
- قلم تعليم 1 ×
- جسر سحب بنقطتي ارتكاز 1 ×
- جسر سحب بنقطة ارتكاز واحدة 1 ×
- حامل شفرة (بدون شفرة ألومنيوم) 1 ×
- مسطرة معدنية 50 × 1 cm
- سلك قصدير 1 ×
- كاوية لحام 1 ×
- أداة لحام السلك المتموج 1 ×
- أداة لحام الوردات 1 ×
- شفرة مسننة 1 ×
- مبرد للأقواس الداخلية 1 ×
- مسدس وردات بتغذية مستمرة 1 ×
- إبرة تخطيط 1 ×
- رؤوس لحام 2 × M7
- رؤوس لحام 2 × M6
- طقم تقويم الطعجات بالغراء (أقراص سحب) 1 ×
- مسدس هواء ساخن 1 ×
- مطرقة سمكرة للتشطيب 1 ×
- مطرقة سمكرة من النايلون 1 ×
- أقراص تنظيف 2 ×
- مبرد مستقيم 1 ×
- صاحب مسامير بخطاف 1 ×
- مسامير ألومنيوم 300 ×
- مسطرة مرنة 1 ×
- قلم 1 ×
- مسدس غراء 1 ×
- أصابع غراء 10 ×
- ظروف حاملة للمسامير 3 ×
- حلقات سحب للمسامير 18 ×
- قضيب 1 ×
- مفتاح 1 ×
- أسلاك متموجة 10 ×
- رأس حامل للوردات / حلقات 1 × OT

- نجوم سحب مطلية بالنحاس 10×
- وردات سحب 20×
- مطرقة انزلاقية للمسدس 1×
- رأس لحام نقطي مزدوج الاستخدام 1×
- أقطاب كربونية 2×
- حلقات سحب 10× OT
- ماسك قطب كربوني 1×
- مطرقة انزلاقية بخطاف 1×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- حقيبة ملحقات 1×
- كأس شفط 1×
- ماسك تأريض مغناطيسي 1×
- مسطرة سمكرة 1×

يُشتري هذا المنتج لدى موّزع Humming. ابحث عن أقرب موّزع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.

**Humming المعدات** · contact@humming- · humming-refinish.com  
refinish.com