

المرجع HE-D116

جهاز سبوتر للحديد 7500 A مخصص للصاج المجلفن

سبوتر للحديد على عربة، ضبط منفصل للتيار والزمن للحصول على أصغر نقطة على الصاج المجلفن الرقيق.

جهاز سبوتر للحديد لجميع عمليات التقويم والتعديل في ورشة السمكرة. يتيح الضبط المستقل للتيار (80 مستوى) وزمن اللحام (من 0.01 إلى 3.00) التحكم في أثر النقطة على الصاج المجلفن، خاصة الرقيق منه. تبقى النقطة صغيرة جداً وتُحفظ طبقة الحماية من التآكل. مركّب على عربة، ويُسلّم مع ملحقاته مرتبة في حقيبة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- ضبط مستقل للتيار وزمن اللحام
- القدرة على 80 مستوى، والزمن من 0.01 إلى 3.00
- أصغر نقطة ممكنة تحافظ على الحماية من التآكل
- مناسب للصاج المجلفن الرقيق
- ملحقات مرتبة في حقيبة
- كابل من النحاس النقي الخالي من الأكسجين: قدرة عالية على تحمّل التيار، وثبات جيد، واستهلاك منخفض

الاستخدام

- السحب بالنجوم والوردات وحلقات OT
- لحام المسامير والأسلاك المتموجة
- لحام نقطي من جهة واحدة
- الانكماش الحراري
- التسخين بالقطب الكربوني
- تقويم الصاج المجلفن الرقيق

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220 أو 380 Hz 50/60 V
طريقة التشغيل	يدوي / تلقائي
القدرة المستمرة	5 kW
أقصى تيار لحام	A 7500
سماعة الصاج	من 0.4 إلى 1.2 mm
ضبط التيار	مستمر
جهد اللاحمل	V 10
ضبط القدرة	80 مستوى
ضبط زمن اللحام	من 0.01 إلى 3.00
أنواع الصاج	حديد، حديد مجلفن
الشكل	على عربة

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-D116

أبعاد الطرد : 59 × 41 × 92 cm · وزن الطرد : 51 kg

- نجوم سحب مطلية بالنحاس 10×
- وردات سحب 20×
- حلقات سحب 10× OT
- ماسك قطب كربوني 1×
- مفتاح 1×
- كأس شفط 1×
- أسلاك متموجة 10×
- رأس حامل للوردات / حلقات 1× OT
- رأس لحام نقطي مزدوج الاستخدام 1×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- أقطاب كربونية 2×
- حقيبة ملحقات 1×
- مطرقة انزلاقية للمسدس 1×
- مطرقة انزلاقية بخطاف 1×

يُشترى هذا المنتج لدى موّرع Humming. ابحث عن أقرب موّرع إليك.