

المرجع HE-D118

محطة تقويم للألومنيوم 120000 μ F على عربة

لحام مسامير الألومنيوم من M4 إلى M6 بتفريغ المكثف، على عربة، مع تجهيزات سحب كاملة.

محطة مخصصة لتعديل قطع الهيكل المصنوعة من الألومنيوم: تلحم مسامير M4 و M5 و M6 بتفريغ المكثف (120000 μ F) لسحب الطعجات والضربات في الأبواب وأغطية المحرك والرفارف، دون كشط الطلاء. يتم اللحام في 3 ms. يعمل مسدس اللحام تلقائياً عند ملامسة الصاج أو يدوياً بالزناد، ويضبط الجهد من 60 إلى 90 V. تُسَلَّم على عربة، مدمجة أو عمودية، مع جسر سحب ومسدس هواء ساخن ومستهلكات.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- تفريغ مكثف 120000 μ F، لحام في 3 ms
- تحكم بالمعالج الدقيق، وضع تلقائي أو يدوي
- مسدس لحام يعمل عند الملامسة: القوة في محور المسمار، عملي على الأشكال المعقدة
- مسدس لحام مزدوج العزل يمنع الشرارات العشوائية
- جهد شحن قابل للضبط من 60 إلى 90 V
- محوّل حلقي بالكامل من النحاس
- مسامير تتحمل أكثر من 45° دون أن تنقلع

الاستخدام

- تقويم ألواح الألومنيوم (الأبواب، أغطية المحرك...) دون كشط الطلاء
- سحب الطعجات والضربات بمسامير ملحومة من M4 إلى M6

المواصفات الفنية

السعة	120000 μ F
جهد التغذية	220 Hz 50/60 V -
قطر المسامير	من M4 إلى M6
المصهر	A 10
أقصى تيار قصر في الدائرة الثانوية	A 9000
زمن اللحام	3 ms
الجهد القابل للضبط	من 60 إلى 90 V
الأوضاع	تلقائي (عند الملامسة) / يدوي (بالزناد)
أنواع الصاج	ألومنيوم
الشكل	على عربة (ارتفاع 88 cm أو 127 cm حسب النسخة)

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
عربة مدمجة (ارتفاع 88 cm 56 × 39 cm)	HE-D118-A الطرد 59 × 41 × 53 cm، 33.5 kg
عربة عمودية (127 × 52 × 37 cm)	HE-D118-B الطرد 81 × 31.5 × 50.5 cm، 34 kg

محتويات العبوة

- جسر سحب بنقطتي ارتكاز 1×
- مسدس هواء ساخن 1×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- حقيبة ملحقات 1×
- أقراص تنظيف 2×
- صاحب مسامير بخطاف 1×
- حامل شفرة (بدون شفرة ألومنيوم) 1×
- شفرة مسننة 1×
- حلقات سحب للمسامير 18×
- مسامير ألومنيوم 300×
- إبرة تخطيط 1×
- مسطرة معدنية 50 × 1 cm
- مطرقة 1×
- ظروف حاملة للمسامير 3×

يُشترى هذا المنتج لدى موّزع Humming. ابحث عن أقرب موّزع إليك.