

المرجع HE-D119

محطة تقويم للألومنيوم 140000 μ F على عربة

نسخة معززة: 140000 μ F و 10000 A للحام مسامير
الألومنيوم من M4 إلى M6.

محطة تقويم للألومنيوم عالية السعة: مكثفات بسعة 140000 μ F وتيار قصر 10000 A للحام مسامير M4 و M5 و M6 على ألواح الألومنيوم دون كشط. يتم اللحام في 3 ms، تلقائياً عند الملامسة أو يدوياً. يحمل مسدس اللحام ثلاث نقاط تلامس نحاسية (براص) بنوايض تضمن تلامساً ثابتاً على جميع الأسطح. مركبة على عربة ورشة مع لوحة حاملة للأدوات وأماكن تخزين.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- تفريغ مكثف 140000 μ F، أقصى تيار 10000 A
- لحام في 3 ms، وضع تلقائي أو يدوي
- مسدس لحام بـ 3 نقاط تلامس نحاسية بنوايض لتلامس ثابت
- مسدس لحام مزدوج العزل يمنع الشرارات العشوائية
- جهد شحن قابل للضبط من 60 إلى 90 V
- محوّل حلقي بالكامل من النحاس
- عربة بلوحة حاملة للأدوات

الاستخدام

- تقويم ألواح الألومنيوم دون كشط الطلاء
- سحب الطعجات والضربات بمسامير ملحومة من M4 إلى M6

المواصفات الفنية

السعة	140000 μ F
جهد التغذية	220 V - 50/60 Hz
قطر المسامير	من M4 إلى M6
المصهر	A 10
أقصى تيار قصر في الدائرة الثانوية	10000 A
زمن اللحام	3 ms
الجهد القابل للضبط	من 60 إلى 90 V
الأوضاع	تلقائي (عند الملامسة) / يدوي (بالزناد)
أبعاد العربة (الارتفاع × العمق × العرض)	131 × 76 × 41 cm
أنواع الصاج	ألومنيوم
الشكل	على عربة أدوات

التعبئة والشحن

المرجع

HE-D119

الإصدار

طراز واحد

- جسر سحب بنقطتي ارتكاز 1×
- مسدس هواء ساخن 1×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- حقيبة ملحقات 1×
- أقراص تنظيف 2×
- صاحب مسامير بخطاف 1×
- حامل شفرة (بدون شفرة ألومنيوم) 1×
- شفرة مسننة 1×
- حلقات سحب للمسامير 18×
- مسامير ألومنيوم 300×
- إبرة تخطيط 1×
- مسطرة معدنية 50 × 1 cm
- مطرقة 1×
- ظروف حاملة للمسامير 3×

يُشتري هذا المنتج لدى موّرع Humming. ابحث عن أقرب موّرع إليك.