

المرجع HE-D129

عمود سحب على سكة kg 200

عمود سحب متنقل بونش لتعديل الأبواب والعتبات الجانبية والهيكل دون منصة تعديل.

عمود سحب يوضع على الأرض، يرتكز تحت عجلة المركبة بواسطة رافعة مقصية ويطبق قوة سحب تصل إلى kg 200 على المنطقة المتضررة. يُضبط ارتفاع نقطة السحب وموضعها واتجاهها للعمل على الأبواب والعتبات الجانبية والهيكل. يتحكم الونش ذو الذراع اليدوية والحزام النايلون في القوة، وتوجه البكرة الخلفية القابلة للضبط للسحب نحو الأجزاء الغائرة. يدور العمود على 120° من اليسار إلى اليمين لمتابعة اتجاه التشوه.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- قوة سحب تصل إلى kg 200
- ونش بذراع يدوية مع حزام نايلون وخطاف
- نقطة سحب قابلة لضبط الارتفاع، وعمود قابل للضبط من الأمام إلى الخلف
- توجيه العمود على 120° (يسار/يمين)
- بكرة خلفية قابلة للضبط لتوجيه القوة نحو المناطق الغائرة
- ارتكاز تحت العجلة برافعة مقصية، وعجلات صغيرة للتنقل

الاستخدام

- سحب الأبواب
- تعديل العتبات الجانبية
- سحب تشوهات الهيكل

المواصفات الفنية

قوة السحب	kg 200
ارتفاع العمود	cm 110
طول القاعدة	cm 134
عرض القاعدة	cm 50
توجيه العمود	120°
التنقل	عجلات صغيرة

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	النسخة القياسية
النسخة القياسية	HE-D129-A	عمود مع ونش وخطاف وبكرة قابلة للضبط ورافعة مقصية؛ الطرد 27 × 15 × 96 cm، 23 kg
النسخة المجهزة	HE-D129-B	تضيف ذراعاً مساعدة قابلة للضبط بوسادة EVA، وبكرة تحويل قابلة للضبط على العمود، وبكرة سفلية، وحامل سلسلة في رأس العمود، وسلسلة خارجية بطول 3 m (للتثبيت في الأرض)، وآلية قفل للتوجيه على صفيحة 120°، وصفيحة ضغط بمقبض تثبيت، وعجلة نايلون؛ الطرد 27 × 15 × 96 cm، 30 kg

أبعاد الطرد : 96 × 15 × 27 cm · وزن الطرد : 23 kg (قياسية) / 30 kg (النسخة المجهزة)

يُشتري هذا المنتج لدى مؤزّع Humming. ابحث عن أقرب مؤزّع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.

Humming المعدات · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com