

المرجع HE-D130

نظام سحب هيدروليكي على رافعة 1.2 t

سحب هيدروليكي بقوة 1.2 t يُشغّل مثل الرافعة التماسحية، للعتبات الجانبية والأبواب.

نظام سحب مركّب على قاعدة رافعة تماسحية: توفر المضخة الهيدروليكية قوة سحب تصل إلى 1.2 طن، ويضخ السمكري كما في الرافعة العادية. تميل ذراع السحب إلى الخلف وتُضبط في الارتفاع للسحب في جميع الاتجاهات. تمر صفيحة الارتكاز تحت العجلة، ما يتيح السحب أيضاً من خلف المركبة. مركّب على عجلات، ينتقل من مكان عمل إلى آخر ويُجهّز بسرعة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- قوة سحب هيدروليكية تصل إلى 1.2 t
- ضخ بطريقة الرافعة التماسحية
- ذراع قابلة للإمالة إلى الخلف وقابلة لضبط الارتفاع: سحب في جميع الاتجاهات
- صفيحة ارتكاز تحت العجلة للسحب من الخلف أيضاً
- ذراع من فولاذ النوايض المصمت، قابلة للتقويم في حال الانحناء
- سلسلة فولاذية 1.5 t
- هيكل ارتكاز مطوّل، وبكرة توجيه منزلق
- تجهيز سريع، متنقل على عجلات

الاستخدام

- تعديل العتبات الجانبية
- سحب الأبواب والجوانب
- سحب التشوهات من خلف المركبة

المواصفات الفنية

قوة السحب	1.2 t
السلسلة	فولاذ، 1.5 t
الارتفاع	1080 mm
الطول	1190 mm
ارتفاع الهيكل	340 mm
التنقل	عجلات

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-D130

أبعاد الطرد : 103 × 37.5 × 18 cm · وزن الطرد : 55 kg

