المرجع HE-E801

رافعة بعمودين مع قاعدة، فك قفل يدوي

الرافعة الأساسية بعمودين من 4 إلى 6 أطنان، مع قاعدة أرضية تترك الارتفاع كاملًا حرًا.

رافعة كهروهيدروليكية بعمودين لصيانة وإصلاح السيارات والمركبات التجارية الخفيفة. يرتبط العمودان بقاعدة أرضية دون عارضة علوية، لذا تُركَّب الرافعة تحت سقف منخفض. تُفك أقفال الأمان يدويًا من كل جانب.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

المواصفات الفنية

قدرة الرفع	من 4000 إلى 6000 kg
ارتفاع الرفع	من 100 إلى 1850 mm
زمن الرفع / الإنزال	≥ 50 ث
الارتفاع الكلي	2800 mm
عرض المرور	2680 mm
العرض الكلي	3250 mm
فك أقفال الأمان	يدوي، من الجانبين
أذرع الرفع	2 + 3 مقاطع، أو 3 + 3 اختياريًا
المحرك	2.2 kW
التغذية الكهربائية	220 V / 380 V
التركيب	على الأرض مع قاعدة بين العمودين

أبرز المزايا

- خمس قدرات: 4000 و4500 و5000 و5500 و6000 kg
- ارتفاع كلي 2800 mm مناسب للأسقف المنخفضة
- أذرع تلسكوبية 2 + 3 مقاطع، و3 + 3 اختياريًا
- رفع وإنزال في 50 ثانية كحد أقصى
- أقفال أمان ميكانيكية على كل عمود

الاستخدام

- الصيانة الدورية وتغيير الزيت والفرامل
- العادم ونقل الحركة ونظام التعليق
- الإطارات والعجلات

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	
4000 kg	HE-E801-40	القدرة 4000 kg
4500 kg	HE-E801-45	القدرة 4500 kg
5000 kg	HE-E801-50	القدرة 5000 kg

الإصدار	المرجع	
5500 kg	HE-E801-55	القدرة 5500 kg
6000 kg	HE-E801-60	القدرة 6000 kg

أبعاد الطرد : طرد 1: 280 × 48 × 72 cm; طرد 2: 85 × 27 × 35 cm · وزن الطرد : 500 kg (1.2 m³)

يُشترى هذا المنتج لدى موزّع Humming. ابحث عن أقرب موزّع إليك.

Humming المعدّات · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.