المرجع HE-E802

رافعة بعمودين مع قاعدة، فك قفل من جانب واحد

تُفك أقفال العمودين من جانب واحد، ما يقلل التنقل حول السيارة.

رافعة كهروهيدروليكية بعمودين لصيانة وإصلاح السيارات والمركبات التجارية الخفيفة. يحرر مقبض يدوي واحد أقفال العمودين. تلغي القاعدة الأرضية العارضة العلوية، وتترك مسافة 2800 mm بين العمودين مجالًا لفتح الأبواب.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

المواصفات الفنية

قدرة الرفع	من 4000 إلى 5500 kg
ارتفاع الرفع	من 100 إلى 1850 mm
زمن الرفع / الإنزال	≥ 50 ث
الارتفاع الكلي	2820 mm
المسافة بين العمودين	2800 mm
العرض الكلي	3380 mm
فك أقفال الأمان	يدوي، من جانب واحد
أذرع الرفع	2 + 3 مقاطع، أو 3 + 3 اختياريًا
المحرك	2.2 kW
التغذية الكهربائية	220 V / 380 V
التركيب	على الأرض مع قاعدة بين العمودين

أبرز المزايا

- ثلاث قدرات: 4000 و5000 و5500 kg
- فك قفل يدوي مركزي من جانب واحد
- أذرع تلسكوبية 2 + 3 مقاطع، و3 + 3 اختياريًا
- رفع وإنزال في 50 ثانية كحد أقصى
- محرك 2.2 kW بجهد 220 V أو 380 V

الاستخدام

- الصيانة الدورية وتغيير الزيت والفرامل
- العادم ونقل الحركة ونظام التعليق
- الإطارات والعجلات

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	
4000 kg	HE-E802-40	القدرة 4000 kg
5000 kg	HE-E802-50	القدرة 5000 kg
5500 kg	HE-E802-55	القدرة 5500 kg

أبعاد الطرد : طرد 1: 285 × 52 × 70 cm; طرد 2: 90 × 30 × 35 cm · وزن الطرد : 610 kg (1.2 m³)

يُشترى هذا المنتج لدى موزّع Humming. ابحث عن أقرب موزّع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.