المرجع HE-E804

رافعة بعمودين مع جسر علوي، فك قفل يدوي

رافعة بجسر علوي من 4 إلى 6 أطنان، أرضية خالية، متوفرة بأربعة ألوان.

رافعة كهروهيدروليكية بعمودين لصيانة وإصلاح السيارات والمركبات التجارية الخفيفة. يترك الجسر العلوي الأرضية بين العمودين خالية تمامًا، فلا شيء يعيق العربات أو الرافعات أو العجلات. فك قفل يدوي من الجانبين، وعرض مرور 2760 mm، وارتفاع تحت الجسر مناسب للمركبات التجارية.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

المواصفات الفنية

قدرة الرفع	من 4000 إلى 6000 kg
ارتفاع الرفع	من 95 إلى 1800 mm
زمن الرفع / الإنزال	≥ 50 ث
الارتفاع الكلي	3840 mm
عرض المرور	2760 mm
العرض الكلي	3380 mm
فك أقفال الأمان	يدوي، من الجانبين
أذرع الرفع	2 + 3 مقاطع، أو 3 + 3 اختياريًا
المحرك	2.2 kW
التغذية الكهربائية	220 V / 380 V
الألوان	أزرق، أحمر، أسود، رمادي
التركيب	على الأرض مع جسر علوي (أرضية خالية)

أبرز المزايا

- خمس قدرات: من 4000 إلى 6000 kg
- أرضية خالية بين العمودين بفضل الجسر العلوي
- ألوان حسب الاختيار: أزرق أو أحمر أو أسود أو رمادي
- أذرع تلسكوبية 2 + 3 مقاطع، و3 + 3 اختياريًا
- رفع وإنزال في 50 ثانية كحد أقصى

الاستخدام

- الصيانة الدورية وتغيير الزيت والفرامل
- العادم ونقل الحركة ونظام التعليق
- الإطارات والعجلات

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	
4000 kg	HE-E804-40	القدرة 4000 kg
4500 kg	HE-E804-45	القدرة 4500 kg

الإصدار	المرجع	
5000 kg	HE-E804-50	القدرة 5000 kg
5500 kg	HE-E804-55	القدرة 5500 kg
6000 kg	HE-E804-60	القدرة 6000 kg

أبعاد الطرد : طرد 1: 365 × 58 × 70 cm; طرد 2: 90 × 30 × 35 cm · وزن الطرد : 600 kg (1.5 m³)

يُشترى هذا المنتج لدى موزّع Humming. ابحث عن أقرب موزّع إليك.

Humming المعدّات · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.