المرجع HE-E805

رافعة بعمودين مع جسر علوي، فك قفل من جانب واحد

أرضية خالية وفك قفل العمودين من جانب واحد، حتى 6 أطنان.

رافعة كهروهيدروليكية بعمودين لصيانة وإصلاح السيارات والمركبات التجارية الخفيفة. يترك الجسر العلوي الأرضية بين العمودين خالية تمامًا، فلا شيء يعيق العربات أو الرافعات أو العجلات. يحرر مقبض يدوي واحد أقفال الأمان في العمودين.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

المواصفات الفنية

قدرة الرفع	من 4000 إلى 6000 kg
ارتفاع الرفع	من 110 إلى 1800 mm
الارتفاع الكلي	3840 mm
عرض المرور	2760 mm
العرض الكلي	3380 mm
فك أقفال الأمان	يدوي، من جانب واحد
أذرع الرفع	2 + 3 مقاطع، أو 3 + 3 اختياريًا
المحرك	2.2 kW
التغذية الكهربائية	220 V / 380 V
التركيب	على الأرض مع جسر علوي (أرضية خالية)

أبرز المزايا

- ثلاث قدرات: 4000 و5000 و6000 kg
- أرضية خالية بين العمودين بفضل الجسر العلوي
- فك قفل يدوي مركزي من جانب واحد
- أذرع تلسكوبية 2 + 3 مقاطع، و3 + 3 اختياريًا
- محرك 2.2 kW بجهد 220 V أو 380 V

الاستخدام

- الصيانة الدورية وتغيير الزيت والفرامل
- العادم ونقل الحركة ونظام التعليق
- الإطارات والعجلات

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	
4000 kg	HE-E805-40	القدرة 4000 kg
5000 kg	HE-E805-50	القدرة 5000 kg
6000 kg	HE-E805-60	القدرة 6000 kg

أبعاد الطرد : طرد 1: 365 × 58 × 70 cm; طرد 2: 90 × 30 × 35 cm · وزن الطرد : 650 kg (1.5 m³)

يُشترى هذا المنتج لدى موزّع Humming. ابحث عن أقرب موزّع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.