

صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

المرجع HE-E808

رافعة بأربعة أعمدة للضبط مع رافعتي عجلات

رافعتا عجلات لرفع المحورين معًا أثناء الضبط.

نفس رافعة الأعمدة الأربعة HE-E807 مع رافعتي عجلات بقدرة 3 أطنان. يُرفع المحوران بشكل مستقل، ما يسرّع ضبط الزوايا وأعمال نظام التعليق.

المواصفات الفنية

قدرة الرفع	4000 kg
ارتفاع الرفع	من 220 إلى 1700 mm
زمن الرفع	50 s
رافعة العجلات	رافعتان، 3 t، 480 mm
طول المنصات	4500 mm
عرض المنصة / العرض الكلي	550 / 3340 mm
عرض المرور	2990 mm
المحرك	2.2 kW
التغذية الكهربائية	220 V / 380 V

أبرز المزايا

- رافعتا عجلات 3 أطنان بارتفاع 480 mm
- منصات مهيأة لجهاز ضبط الزوايا
- نسخة 5 أطنان – 5 m متوفرة

الاستخدام

- فحص وضبط زوايا العجلات
- الصيانة الدورية وتغيير الزيت والفرامل
- العادم ونقل الحركة ونظام التعليق

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	
4 m – 4.5 t	HE-E808-04	480 × 65 × 85 cm, 1100 kg
5 m – 5 t	HE-E808-05	520 × 69 × 90 cm, 1680 kg

أبعاد الطرد : 480 × 65 × 85 cm · وزن الطرد : 1100 kg (2.2 m³)

يُشترى هذا المنتج لدى موزّع Humming. ابحث عن أقرب موزّع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.