

صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

المرجع HE-E809

رافعة مقصية مدمجة للضبط 4 أطنان

رافعة مقصية بمنصات طويلة مدمجة في مستوى الأرض لضبط الزوايا والصيانة.

عند تركيبها في حفرة تكون الرافعة في مستوى الأرض عند الإنزال، فتصعد السيارة دون منحدرات. تستقبل المنصات بطول 4500 mm الأقراص الدوارة، وتحرر رافعة العجلات المدمجة العجلات للضبط.

المواصفات الفنية

قدرة الرفع	4000 kg
ارتفاع الرفع	من 360 إلى 1800 mm
رافعة العجلات	450 mm
طول المنصات	4500 mm
عرض المنصة / العرض الكلي	2050 / 600 mm
زمن الرفع	≥ 50 ث
ضغط الهواء	6 – 10 bar
المحرك	2.2 kW
التغذية الكهربائية	220 V / 380 V
التركيب	مدمج في حفرة

أبرز المزايا

- تركيب مدمج في مستوى الأرض
- منصات بطول 4500 mm لضبط الزوايا
- رافعة عجلات مدمجة بارتفاع 450 mm
- نسخة 5 أطنان متوفرة

الاستخدام

- فحص وضبط زوايا العجلات
- الصيانة الدورية وتغيير الزيت والفرامل
- الإطارات والعجلات

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	
4000 kg – 4.5 m	HE-E809-40	النسخة القياسية
5000 kg – 5 m	HE-E809-50	منصات 5000 mm

أبعاد الطرد : طرد 1: 470 × 65 × 44 cm; طرد 2: 470 × 65 × 44 cm · وزن الطرد : 1750 kg (2.9 m³)

يُشترى هذا المنتج لدى موزّع Humming. ابحث عن أقرب موزّع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.