

صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

المرجع HE-E811

رافعة مقصية رفيعة للضبط مع رافعة وسطية

رافعة مقصية بمنصات طويلة مع رافعة مدمجة في وسط المنصات.

ترفع الرافعة الموجودة في وسط المنصات الهيكل دون أن تعيق منحدرات الصعود. منصات 4500 mm لضبط الزوايا، وارتفاع 200 mm مطوية، وفك قفل هوائي عند 6 – 10 bar.

المواصفات الفنية

قدرة الرفع	4000 kg
ارتفاع الرفع	من 200 إلى 1750 mm
رافعة العجلات	450 mm
طول المنصات	4500 mm
عرض المنصة / العرض الكلي	2205 / 630 mm
ضغط الهواء	6 – 10 bar
المحرك	2.2 kW
التغذية الكهربائية	220 V / 380 V
التركيب	مثبت على سطح الأرض، رفيع جدًا

أبرز المزايا

- رافعة وسطية مدمجة بارتفاع 450 mm
- منصات بطول 4500 mm لضبط الزوايا
- ارتفاع 200 mm مطوية

الاستخدام

- فحص وضبط زوايا العجلات
- الصيانة الدورية وتغيير الزيت والفرامل
- الإطارات والعجلات

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-E811

أبعاد الطرد : طرد 1: 470 × 75 × 30 cm; طرد 2: 470 × 75 × 30 cm; طرد 3: 105 × 55 × 40 cm; طرد 4: 110 × 60 × 50 cm · وزن الطرد : 2200 kg (2.9 m³)

يُشترى هذا المنتج لدى موزّع Humming. ابحث عن أقرب موزّع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.