

المرجع HE-H601

جهاز تسخين بالحث محمول - شكل عصا

تسخين بدون لهب: تصل القطعة إلى 700-900 °C
لفك البراغي والصواميل والمسامير الملولة العالقة.

جهاز تسخين بالحث المغناطيسي مدمج، يُحمل بيد واحدة، لتسخين قطعة معدنية موضعيًا بدون لهب ولا شعلة. توضع الملقّة حول الصامولة أو المسمار الملول أو البرغي العالق: ترتفع حرارة القطعة إلى 700-900 °C فتتفك دون الإضرار بما حولها. يقاوم الغلاف المصنوع من اللدائن الحرارية المقوّاة الحرارة، والأطراف محمية، والمقبض المحبّب يضمن قبضة جيدة. تبرّد مروحة مدمجة الجهاز، وتقطع الحماية الحرارية التسخين عند ارتفاع الحرارة المفرط.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- تسخين بدون لهب: لا خطر حريق قرب ضفائر الأسلاك والكسوات والطلاء
- رفع حرارة القطعة إلى 700-900 °C
- ملقّات قابلة للتبديل تُثبت بعجلة إحكام
- مؤشر LED بلونين: أبيض أثناء التشغيل، وأصفر عند الحماية من فرط الحرارة
- حماية حرارية للجهاز عند 70 °C ومروحة تبريد
- غلاف من اللدائن الحرارية مقاوم للحرارة، أطراف محمية، مقبض مانع للانزلاق
- مدمج (3.15 kg)، يُسلّم في حقيبة

الاستخدام

- فك الصواميل والبراغي والمسامير الملولة العالقة أو الصدئة (العجلات، العوادم، أنظمة التعليق)
- تسخين موضعي للقطع المعدنية بدون لهب
- تسخين القطع صعبة الوصول بالملقّة المرنة
- نزع الشعارات والأحرف والعناصر الملصقة

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V - 50/60 Hz 230
قدرة الخرج	W / 1100 W / 1300 W 1000 1500 W / حسب النسخة
شدة التيار	A 5
درجة حرارة القطعة المسخّنة	700 إلى 900 °C
عتبة الحماية الحرارية للجهاز	70 °C
التبريد	مروحة مدمجة
الإشارة	مؤشر LED بلونين (أبيض: تشغيل؛ أصفر: فرط الحرارة)
الوزن	kg 3.15
الشكل	محمول، في حقيبة

التعبئة والشحن

المرجع

الإصدار

شكل عصا - النسخة A	HE-H601-A	V 230؛ قدرة من 1000 إلى 1500 W حسب النسخة
شكل عصا - النسخة B	HE-H601-B	V 230؛ قدرة من 1000 إلى 1500 W حسب النسخة

محتويات العبوة

- جهاز تسخين بالحث 1×
- ملفّة تسخين Ø 15 mm × 1
- ملفّة تسخين Ø 20 mm × 1
- ملفّة تسخين Ø 30 mm × 1
- ملفّة تسخين مرنة، بطول 1000 mm × 1
- علبة بلاستيكية سوداء 1×

يُشتري هذا المنتج لدى موّزع Humming. ابحث عن أقرب موّزع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.

Humming المعدّات · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com