

المرجع HE-L501

مصباح تجفيف بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة بوحدة إشعاع واحدة

مصباح IR قصير الموجة 1200 أو 2400 W لتجفيف مساحة 500 × 500 mm.

مصباح تجفيف بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة للإصلاحات الصغيرة في المعجون أو البرايمر أو الطلاء. تخترق الموجات القصيرة طبقة المنتج فتجففها من العمق ومن السطح في آن واحد: نحو 15 دقيقة بدلاً من 45 مع الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة. يُستخدم على الفولاذ والألمنيوم. يتوفر منفردًا مع حامله، أو على حامل ثلاثي، أو على حامل متحرك بعجلات، مع خيارين للتحكم: مؤقت فقط، أو مؤقت مع ضبط درجة الحرارة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- تجفيف أسرع بنحو 3 مرات من الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة
- تجفيف متزامن من العمق ومن السطح
- مؤقت مدمج
- نسخة مع ضبط درجة الحرارة
- ثلاث طرق تركيب: حامل تثبيت، حامل ثلاثي، أو حامل بعجلات

الاستخدام

- تجفيف المعجون والبرايمر والطلاء في الإصلاحات الصغيرة
- الإصلاحات الموضعية (spot repair)
- قطع الفولاذ والألمنيوم

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220
التردد	Hz 50/60
القدرة القصوى	W / 2400 W 1200
شدة التيار W 1200	من 5 إلى 6 A
شدة التيار W 2400	من 10 إلى 11 A
مساحة التجفيف	mm 500 × 500
التحكم	مؤقت (تحكم I) أو مؤقت + ضبط درجة الحرارة (تحكم II)

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
مصباح منفرد مع حامل تثبيت	HE-L501-A الطرد 28 × 18 × 48.5 cm؛ kg 3.1 (تحكم I) أو 3.6 kg (تحكم II)
مصباح على حامل ثلاثي	HE-L501-B الطرد 1: 28 × 18 × 48.5 cm؛ kg 3.1؛ الطرد 2: 28 × 10 × 52 cm؛ kg 8.8

الإصدار	المرجع
مصابيح على حامل متحرك بمحركات	HE-L501- C الطرد 1: 73 × 23 × 55 cm، 3.1 kg؛ الطرد 2: 6 × 6 × 152 cm، 11 kg

أبعاد الطرد : حسب طريقة التركيب، انظر النسخ · وزن الطرد : حسب طريقة التركيب، انظر النسخ
يُشتري هذا المنتج لدى موزع Humming. ابحث عن أقرب موزع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع
الحقوق محفوظة.

Humming المعدات · humming-refinish.com · contact@humming-
refinish.com