

## المرجع HE-L503

# مصباح تجفيف بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة بـ 3 وحدات إشعاع

ثلاث وحدات إشعاع 3600 W، IR، لتجفيف مساحة حتى 1200 × 1000 mm.

مصباح تجفيف بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة بثلاث وحدات إشعاع، لتجفيف عنصر كامل. تخترق الموجات القصيرة طبقة المنتج فتجففها من العمق ومن السطح في آن واحد: نحو 15 دقيقة بدلاً من 45 مع الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة. يُستخدم على الفولاذ والألمنيوم. يتوفر على عمود مستقيم أو على ذراع بمكبس، مع ثلاثة مستويات تحكم: تناظري، أو بالأزرار، أو رقمي. تُضبط درجة الحرارة والزمن والارتفاع، ويُتحكم في كل وحدة إشعاع على حدة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

## أبرز المزايا

- درجة حرارة ومدة قابلتان للضبط
- ارتفاع قابل للضبط
- تحكم بكل وحدة إشعاع على حدة
- نسخة بذراع لمواكبة جميع الارتفاعات
- تحكم تناظري، أو بالأزرار، أو رقمي مع عرض الزمن والقدرة

## الاستخدام

- تجفيف عناصر كاملة: باب، غطاء محرك، رفر
- المعجون والبرايمر والطلاء والورنيش

## المواصفات الفنية

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جهد التغذية             | V 220                                                                                              |
| التردد                  | Hz 50/60                                                                                           |
| القدرة القصوى           | W 3600                                                                                             |
| شدة التيار              | من 16 إلى 20 A                                                                                     |
| مساحة التجفيف           | mm 1200 × 1000                                                                                     |
| عدد وحدات الإشعاع       | 3                                                                                                  |
| العرض                   | تناظري، أو بالأزرار، أو رقمي حسب الطراز                                                            |
| التنقل                  | حامل متحرك                                                                                         |
| الضبط (التحكم التناظري) | مؤقت مدّج من 10 إلى 60 مع وضعتي إيقاف / تشغيل، وترموستات مدّج من 40 إلى 100، ومفتاح لكل وحدة إشعاع |

## التعبئة والشحن

| الإصدار                  | المرجع    |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عمود مستقيم، تحكم تناظري | HE-L503-A | أزرار للزمن ودرجة الحرارة، ومفاتيح لكل وحدة إشعاع؛ الطرد 1: 73 × 23 × 78 cm، 11 kg؛ الطرد 2: 6 × 6 × 152 cm، 8 kg؛ الطرد 3: 48.5 × 18 × 28 cm، 1.2 kg |

| الإصدار                   | المرجع                                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذراع بمكبس، تحكم تناطري   | HE- L503-B<br>أضرار للزمن ودرجة الحرارة، ومفاتيح لكل وحدة إشعاع؛ الطرد 1: 73 × 23 × 78 cm، 11 kg<br>الطرد 2: 154 × 17 × 65 cm، 32 kg |
| ذراع بمكبس، تحكم بالأزرار | HE- L503-C<br>تشغيل / إيقاف لكل وحدة إشعاع، ضبط +/-، وضع يدوي / تلقائي                                                               |
| ذراع بمكبس، تحكم رقمي     | HE- L503-D<br>شاشات للزمن والقدرة، وضبط +/- للزمن والقدرة، واختيار الوضع، وتشغيل / إيقاف لكل وحدة إشعاع وتشغيل / إيقاف عام           |

أبعاد الطرد : حسب النسخة، انظر النسخ · وزن الطرد : حسب النسخة، انظر النسخ  
يُشتري هذا المنتج لدى موّزع Humming. ابحث عن أقرب موّزع إليك.