

المرجع HE-L504

مصباح تجفيف بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة بـ 6 وحدات إشعاع

ست وحدات إشعاع 7200 W، IR، لتجفيف 1500 x 1500 mm مع مؤشر ليزر ومسبار حرارة.

مصباح تجفيف بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة بست وحدات إشعاع موزعة على لوحين، للمساحات الكبيرة. تخترق الموجات القصيرة طبقة المنتج فتجففها من العمق ومن السطح في آن واحد: نحو 15 دقيقة بدلاً من 45 مع الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة. يُستخدم على الفولاذ والألمنيوم. تضع الذراع ذات المكبس الهيدروليكي وحدات الإشعاع على جميع الارتفاعات، ويساعد مؤشر ليزر أحمر على توجيهها نحو المنطقة، ويراقب مسبار درجة الحرارة. وتقدم النسخة ذات شاشة LCD برامج حسب المنتج المراد تجفيفه، وتضبط درجة الحرارة والمسافة والزمن.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- تجفيف نبضي رقمي
- ذراع بمكبس هيدروليكي، لجميع الارتفاعات
- مؤشر ليزر أحمر لتحديد الموضع
- مسبار درجة الحرارة
- نسخة LCD: برامج حسب المنتج (معجون، ورنيش...).
- ضبط درجة الحرارة / المسافة / المدة

الاستخدام

- تجفيف المساحات الكبيرة: جانب المركبة، عدة عناصر
- المعجون والبرايمر والطلاء والورنيش

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220
التردد	Hz 50/60
القدرة القصوى	W 7200
شدة التيار	من 30 إلى 35 A
مساحة التجفيف	mm 1500 x 1500
عدد وحدات الإشعاع	6
العرض	تناطري أو LCD حسب الطراز
البرامج	برامج حسب المنتج (نسخة LCD)
التنقل	حامل متحرك
شاشة LCD (النسخة المبرمجة)	زمن التجفيف النبضي، زمن التجفيف العادي، درجة الحرارة، القدرة (%، المسافة (cm)
الضبط (التحكم التناطري)	مؤقت مدّج من 10 إلى 60 مع وضعتي إيقاف / تشغيل، وترموستات مدّج من 40 إلى 100، ومفتاح لكل وحدة إشعاع (6)

الإصدار	المرجع	
تحكم تناظري	HE-L504-A	أضرار للزمن ودرجة الحرارة، ومفاتيح لوحات الإشعاع الـ6
تحكم LCD بالبرامج	HE-L504-B	شاشة LCD، قوائم حسب المنتج، أضرار لكل وحدة إشعاع، وضع يدوي / تلقائي

أبعاد الطرد : الطرد 1: 73 × 43.5 × 78 cm؛ الطرد 2: 154 × 17 × 65 cm · وزن الطرد : الطرد 1: 21 kg؛ الطرد 2: 39 kg

يُشتري هذا المنتج لدى موّزع Humming. ابحث عن أقرب موّزع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.

Humming المعدادات · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com