

المرجع HE-S201

ملقط لحام نقطي ثنائي الجانب

لحام نقطي حتى 2 + 2 mm، مع ضبط التيار والزمن حسب السماكة المختارة.

ملقط لحام بالمقاومة لتجميع صاج الهيكل بالنقاط، كما في التجميعات الأصلية. يضبط التحكم بالمعالج الدقيق تيار اللحام وزمنه حسب السماكة المختارة، فيكون الضبط بسيطاً والنقاط منتظمة. يعمل بنقطة مفردة أو بالوضع النبضي المناسب للفولاذ عالي حد المرونة. وتتيح الأذرع المستقيمة والمنحنية الوصول إلى مواضع اللحام.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- ضبط تلقائي للتيار والزمن حسب السماكة
- نقطة مفردة أو نبضي (فولاذ عالي حد المرونة)
- ضغط تثبيت من 40 إلى 120 kg (ذراع 120 mm)
- تيار لحام من 7000 إلى 9000 A
- مقبض من مادة عازلة للحرارة
- حماية حرارية
- يُسَلَّم في حقيبة صلبة

الاستخدام

- لحام نقطي لصاج الهيكل
- استبدال العناصر الملحومة (ألواح، تقويات)

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 380 / 220
جهد الخرج	V 2
تيار اللحام	7000 إلى 9000 A
السماكة القابلة للحام	mm 1.5 + 1.5 أو mm 2 + 2 حسب الطراز
إعدادات السماكة	+ 1 : 0.8 + 0.8 : 0.6 + 0.6 2 : 1.5 + 1.5 : 1.2 + 1.2 : 1 mm 2 +
الأوضاع	نقطة مفردة / نبضي
ضغط التثبيت	40 إلى 120 kg (ذراع 120 mm)
الوزن الإجمالي	kg 13
الشكل	محمول، في حقيبة
الأبعاد الإجمالية مع الذراعين	mm 580 مع ذراعين مستقيمتين بطول mm 240؛ mm 550 مع ذراع منحنية بطول mm 230 (تباعد 70 mm)
التحكم	اختيار الوضع والسماكة (6 وضعيات) وضبط القدرة

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	
طراز 1.5 + 1.5 mm - النوع I	HE-S201-A	الطرز 15.5 × 28 × 53.5 cm
طراز 1.5 + 1.5 mm - النوع II	HE-S201-B	الطرز 17.5 × 26 × 58.5 cm
طراز 2 + 2 mm بشاشة عرض	HE-S201-C	لوحة تحكم بشاشة عرض؛ الطرز 17.5 × 26 × 58.5 cm

أبعاد الطرز : 15.5 × 28 × 53.5 cm أو 17.5 × 26 × 58.5 cm حسب الطراز · وزن الطرز : 13 kg

محتويات العبوة

- حقيبة نقل 1×

يُشترى هذا المنتج لدى مؤرّع Humming. ابحث عن أقرب مؤرّع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.

Humming المعدادات · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com