

المرجع HE-S202

ماكينة لحام MIG متعددة العمليات A 200 للفولاذ والستانلس والألمنيوم

ماكينة MIG تآزرية A 200: فولاد وستانلس وألمنيوم، مع وضع نبضي لصاح الهيكل الرقيق.

ماكينة لحام إنفرتر متعددة العمليات: MIG بالغاز، وسلك بقلب مساعد صهر بدون غاز، وTIG Lift، وقطب مغلف (MMA). يضبط الوضع التآزري الجهد وسرعة السلك حسب شدة التيار المحددة، لتلحم الفولاذ والستانلس والألمنيوم دون تجارب متكررة. ويحدّ الوضع النبضي البسيط من تشوّه الصاج الرقيق وثقبه، حتى 0.7 mm. وتضمن وحدة تغذية السلك بـ4 بكرات وسحب مزدوج تغذيةً منتظمة، بما في ذلك سلك الألمنيوم مع الغلاف الجرافيتي.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- متعددة العمليات: MIG بالغاز، سلك بقلب مساعد صهر بدون غاز، TIG Lift، قطب مغلف
- وضع تآزري: ضبط تلقائي للجهد وسرعة السلك
- وضع نبضي بسيط للصاج الرقيق حتى 0.7 mm
- لحام الألمنيوم مع غلاف جرافيتي (سلك ألمنيوم 0.8 إلى 1.2 mm)
- وظيفة 2T / 4T: 2T للتنقيط والصاج الرقيق، و4T لخطوط اللحام الطويلة
- وحدة تغذية سلك بـ4 بكرات وسحب مزدوج، بكرات سلك من 1 إلى 5 kg
- شاشة LCD، و4 أوضاع لحام، وجهد وشدة تيار قابلان للضبط بشكل متواصل
- حماية من فرط الحرارة وفرط التيار
- مروحة تبريد ذكية

الاستخدام

- لحام صاج الفولاذ والستانلس
- لحام قطع الهيكل المصنوعة من الألمنيوم
- استبدال العناصر الملحومة، التنقيط

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220
التردد	Hz 50/60
تيار الخرج (I2)	A 200
جهد الخرج (U2)	V 24
سماكة الألمنيوم القابلة للحام	0.35 إلى 10 mm
قطر السلك	0.8 إلى 1.2 mm
بكرة السلك	1 إلى 5 kg
دورة التشغيل	60 %
التقنية	إنفرتر IGBT، تحكم بمتحكم دقيق
فئة العزل	F
درجة الحماية	IP21
المواد القابلة للاختيار	ألمنيوم، فولاد، نحاس، ستانلس
العرض	LCD
وزن الجهاز	27.45 lb (حوالي 12.5 kg)
إعدادات اللوحة	شدة التيار، الجهد، وضع اللحام، المادة، قطر السلك، طريقة اللحام، القائمة

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-S202
أبعاد الطرد : 53 × 35.5 × 50 cm · وزن الطرد : 20 kg	

محتويات العبوة

- ماكينة لحام 1×
- دليل الاستخدام 1×
- ملقط أرضي 1.8 × 1 m
- مشعل MIG بطول 3 × 1 m
- بكرة سحب 1×
- بكرة سلك 0.8 mm بوزن 1 × 1 kg
- غلاف جرافيتي 1×
- خرطوم غاز 3 × 1 m
- مطرقة تنظيف الخبث 1×

يُشتري هذا المنتج لدى مؤّج Humming. ابحث عن أقرب مؤّج إليك.