

المرجع HE-S203

ماكينة لحام MIG متعددة العمليات على عربة، بكرات 15 kg

ماكينة MIG تآزرية على عربة، بكرات حتى 15 kg، للفولاذ والألمنيوم على حد سواء.

ماكينة لحام إنفرتر متعددة العمليات مثبتة على عربة بعجلات: MIG بالغاز، وسلك بقلب مساعد صهر بدون غاز، TIG Lift، وقطب مغلف (MMA). يضبط الوضع التآزري الجهد وسرعة السلك للحام الفولاذ والستانلس والألمنيوم. ويقلل الوضع النبضي البسيط من تشوه الصاج الرقيق وثقبه حتى 0.7 mm. وتقبل وحدة تغذية السلك بـ 4 بكرات وسحب مزدوج بكرات من 1 إلى 15 kg، للاستخدام المكثف في الورشة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- متعددة العمليات: MIG بالغاز، سلك بقلب مساعد صهر بدون غاز، TIG Lift، قطب مغلف
- وضع تآزري: ضبط تلقائي للجهد وسرعة السلك
- وضع نبضي بسيط للصاج الرقيق حتى 0.7 mm
- لحام الألمنيوم مع غلاف جرافيتي (سلك ألمنيوم 0.8 إلى 1.2 mm)
- أوضاع الزناد 2T و 4T والخاص (S4T) والتنقيط
- وحدة تغذية سلك بـ 4 بكرات وسحب مزدوج، بكرات سلك من 1 إلى 15 kg
- شاشة رقمية للجهد / شدة التيار
- عربة بعجلات مدمجة
- حماية من فرط الحرارة وفرط التيار
- مروحة تبريد ذكية

الاستخدام

- لحام صاج الفولاذ والستانلس
- لحام قطع الهيكل المصنوعة من الألمنيوم
- استخدام مكثف في الورشة مع بكرات كبيرة

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220
التردد	Hz 50/60
تيار الخرج (I2)	A 200
جهد الخرج (U2)	V 24
سماكة الألمنيوم القابلة للحام	0.35 إلى 10 mm
قطر السلك	0.8 إلى 1.2 mm
بكرة السلك	1 إلى 15 kg
دورة التشغيل	60 %
التقنية	إنفرتر IGBT
فئة العزل	F
درجة الحماية	IP21
العرض	رقمي
الشكل	على عربة بعجلات
برامج المواد	فولاذ CO2، فولاذ بغاز مختلط (MAG)، ستانلس، سبيكة ألمنيوم
أوضاع الزناد	2T، 4T، S4T تنقيط

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-S203

أبعاد الطرد : 84.5 × 32.5 × 81.5 cm · وزن الطرد : 41 kg

يُشتري هذا المنتج لدى موّرع Humming. ابحث عن أقرب موّرع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.

Humming المعدات · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com