HUMMING
PROFESSIONAL AUTOMOTIVE REFINISH

**المرجع HE-T811**

# ورشة إطارات متنقلة: آلة فك وتركيب وموازنة 12 V

**آلة إطارات هوائية وآلة موازنة 12 V للتركيب في مركبة تجارية.**

للعمل لدى العميل أو على الأساطيل: تعمل آلة الإطارات بالهواء المضغوط وآلة الموازنة ببطارية 12 V دون مقبس كهربائي. تباعان معًا أو منفصلتين.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

## المواصفات الفنية

| | |
|---|---|
| **قطر الجنط** | 12–24 بوصة (آلة الإطارات)، 10–32 بوصة (الموازنة) |
| **أقصى قطر للعجلة** | 1000 mm |
| **أقصى عرض للعجلة** | 300 mm |
| **ضغط التشغيل** | 8 – 10 bar |
| **الدقة** | ±1 g |
| **سرعة الدوران** | 90 دورة/دقيقة |
| **التغذية الكهربائية** | هواء مضغوط + 12 V، 250 W |

## أبرز المزايا

- آلة إطارات هوائية بالكامل
- آلة موازنة ببطارية 12 V بدقة ±1 g
- جنوط من 12 إلى 24 بوصة (آلة الإطارات)

## الاستخدام

- الخدمة الميدانية والأساطيل والمساعدة على الطريق
- السيارات وسيارات الدفع الرباعي
- المركبات التجارية الخفيفة

## التعبئة والشحن

| الإصدار | المرجع | |
|---|---|---|
| المجموعة الكاملة | HE-T811-K | آلة الإطارات + آلة الموازنة |
| آلة الإطارات فقط | HE-T811-D | طرد 220 kg، 0.85 m³ |
| آلة الموازنة فقط | HE-T811-E | 12 V، 250 W، جنوط 10–32 بوصة |

أبعاد الطرد : طرد 1: 93 × 69 × 121 cm, 235 kg; طرد 2: 93 × 36 × 33 cm, 95 kg · وزن الطرد : 320 kg (0.9 m³)

يُشترى هذا المنتج لدى موزّع Humming. ابحث عن أقرب موزّع إليك.



Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.