

المرجع POL-104

لبّادة صوف للصقل بوجه واحد وتثبيت فيلكرو

لبّادة صوف 100 % مقاس 8 بوصات لصقل الطلاءات والمواد المركّبة بالمعجون.

لبّادة صقل بوجه واحد من الصوف 100 %، بتثبيت فيلكرو. تُستخدم في مراحل الصقل والتلميع لطلاءات السيارات والدائن المقوّاة بالألياف. مناسبة لورش السمكرة والدهان والعناية التجميلية بالسيارات والصيانة.



الاستخدام

- الصقل بالمعجون بعد صنفرة التشطيب
- تلميع قطع البوليستر المقوّى بالألياف الزجاجية

المواصفات الفنية

القطر	8 بوصات
المادة	صوف 100 %
التثبيت	فيلكرو (ذاتي التثبيت)
النوع	صقل / تلميع
الألوان	أبيض، أصفر

التعبئة والشحن

الحجم	المرجع	التعبئة
8 بوصات	POL-104	قطعة واحدة في كيس 30 PP، في الكرتون

أبعاد الكرتون : 45 × 45 × 30 cm · الوزن الإجمالي للكرتونة : 6.9 kg

يُشتري هذا المنتج لدى مؤرّع Humming. ابحث عن أقرب مؤرّع إليك.