



Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-D102

## Ausbeulspotter für Stahl, 3.800 A, stufenlos regelbar

Spotter 3.800 A mit nur einem Drehknopf: Modus und Leistung stufenlos einstellbar, schneller Wechsel auf Graphitelektrode.

Multifunktions-Spotter zum Ausbeulen und Richten von Motorhauben, Türen und Dächern aus Stahl. Ein einziger Drehknopf wählt gleichzeitig Arbeitsmodus und Leistung, die stufenlos regelbar ist. Das Gerät schweißt Sterne, Unterlegscheiben, Wellendrähte und Stahlbolzen, staucht kleine Dellen per Kontakt und arbeitet auch mit Graphitelektrode. Der Schweißpunkt wird über den Abzug der Pistole ausgelöst.

### Technische Daten

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgungsspannung  | 220 V oder 380 V – 50/60 Hz                                                             |
| Dauerleistung        | 3 kW                                                                                    |
| Max. Schweißstrom    | 3.800 A                                                                                 |
| Blechstärke          | 0,4 bis 1,2 mm                                                                          |
| Leistungseinstellung | Stufenlos                                                                               |
| Leerlaufspannung     | 6,2 V                                                                                   |
| Auslösung            | Manuell / automatisch                                                                   |
| Versandgewicht Gerät | 26,5 kg                                                                                 |
| Programme            | Stern, Unterlegscheibe, OT-Ring, Wellendraht, Bolzen, Warmstauchen, einseitiges Punkten |
| Bearbeitete Bleche   | Stahl                                                                                   |
| Bauform              | Tragbar, Fahrwagen optional                                                             |

### Vorteile

- Max. Schweißstrom 3.800 A
- Stufenlos regelbare Leistung
- Ein Drehknopf für Modus und Leistung
- Schneller Wechsel in den Graphitelektroden-Modus
- 7 Programme, darunter einseitiges Punkten und Warmstauchen
- Kabel aus sauerstofffreiem Reinkupfer

### Anwendung

- Ausbeulen von Motorhauben, Türen und Dächern
- Anschweißen von Sternen und Unterlegscheiben zum Ausziehen
- Anschweißen von Wellendraht an gewölbten Profilen (Radlauf)
- Kontaktstauchen bei kleinen Dellen
- Arbeiten mit der Graphitelektrode
- Anschweißen von Stahlbolzen

### Verpackung und Lieferung

| Ausführung   | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Einzelmodell | HE-D102       |

Paketmaße : Gerät: 46 × 30 × 31 cm; Fahrwagen: 58 × 39 × 18 cm; Gerät + Fahrwagen: 53 × 41 × 59 cm · Paketgewicht : Gerät: 26,5 kg; Fahrwagen: 13 kg; Gerät + Fahrwagen: 39,5 kg

## Lieferumfang

- Verkupferte Zugsterne ×10
- Zugscheiben ×20
- Schlaghammer für Pistole ×1
- Schlaghammer mit Haken ×1
- OT-Zugringe ×10
- Kohleelektrodenhalter ×1
- Schlüssel ×1
- Saugnapf ×1
- Wellendrähte ×10
- Aufsatz für Unterlegscheiben / OT-Ringe ×1
- Punktaufsatz für zwei Anwendungen ×1
- Kohleelektroden ×2
- Zugkralle mit 6 Haken ×1
- Zubehörkoffer ×1

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.

**Humming Equipment** · [humming-refinish.com](http://humming-refinish.com) · [contact@humming-refinish.com](mailto:contact@humming-refinish.com)

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.