



Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-D115

Ausbeulspotter für Stahl, 7.500 A, mit Transformator auf Fahrwagen

Ausbeulspotter für Stahl mit Transformator, 7.500 A, drei Leistungsbereiche oder stufenlose Einstellung, auf Fahrwagen montiert.

Ausbeulspotter für Stahl mit Transformator für Richt- und Auszieharbeiten, die Leistung erfordern. Je nach Steuerung bietet er drei Leistungsbereiche (hoch, mittel, niedrig) mit Zeiteinstellung oder eine stufenlose Einstellung für feinere Reparaturen.

Mikroprozessorsteuerung, verbesserter Transformator und präzise Regelung der Schweißzeit sorgen für gleichmäßiges und energiesparendes Arbeiten. Auf Fahrwagen montiert, deckt er alle Schweißfunktionen beim Ausbeulen ab.

Technische Daten

Versorgungsspannung	220 V oder 380 V – 50/60 Hz
Auslösung	Manuell / automatisch
Dauerleistung	5 kW
Max. Schweißstrom	7.500 A
Blechstärke	0,4 bis 1,2 mm
Leistungsbereiche	Komplettausstattung: Zugbrücke mit doppelter Abstützung ×1, Zugbrücke mit einfacher Abstützung ×1
Leerlaufspannung	10 V
Bearbeitete Bleche	Stahl
Bauform	Auf Fahrwagen
3 (niedrig / mittel / hoch) bei der Stufensteuerung; stufenlose Einstellung	Zeiteinstellung (Stufensteuerung)

Vorteile

- Max. Schweißstrom 7.500 A
- Verbesserter Hochleistungstransformator
- Drei Leistungsbereiche mit Zeiteinstellung oder stufenlose Einstellung
- Präzise Regelung der Schweißzeit
- Kabel aus sauerstofffreiem Reinkupfer
- Auf Fahrwagen montiert, Version mit Hammerhalterungen erhältlich

Anwendung

- Ausziehen mit Sternen, Unterlegscheiben und OT-Ringen
- Anschweißen von Bolzen und Wellendrähnen
- Einseitiges Punkten
- Warmstauchen
- Erwärmen mit der Kohleelektrode

bei der anderen Steuerung

Digital, 1 Anzeige mit Kontrollleuchten für Zeit / Leistung	Skalierter Drehknopf von 0 bis 10
---	-----------------------------------

Empfohlene Einstellungen (stufenlose Steuerung)	Stern: Zeit 0,1–0,2, Leistung 90–99; Unterlegscheibe und OT-Ring: Zeit 0,1–0,2, Leistung 80–99; Wellendraht: Zeit 0,1–0,2, Leistung 85–99; Stauchen: Zeit 0,1–0,3, Leistung 50–80; einseitiges Punkten: Zeit 0,2–0,5, Leistung 99
---	---

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
Standard-Fahrwagen – Steuerung mit 3 Bereichen + Zeit	HE-D115-A	Packstück 59 × 41 × 87 cm, 51 kg
Standard-Fahrwagen – Steuerung mit stufenloser Einstellung	HE-D115-B	Packstück 59 × 41 × 87 cm, 51 kg
Fahrwagen mit Hammerhalterungen – Typ 1	HE-D115-C	Packstück 59 × 41 × 92 cm, 51 kg; Steuerungsart bei Bestellung anzugeben
Fahrwagen mit Hammerhalterungen – Typ 2	HE-D115-D	Packstück 59 × 41 × 92 cm, 51 kg; Steuerungsart bei Bestellung anzugeben

Paketmaße : 59 × 41 × 87 cm (Standard-Fahrwagen) / 59 × 41 × 92 cm (Fahrwagen mit Hammerhalterungen) · Paketgewicht : 51 kg

Lieferumfang

- Verkupferte Zugsterne ×10
- Zugscheiben ×20
- OT-Zugringe ×10
- Kohleelektrodenhalter ×1
- Schlüssel ×1
- Saugnapf ×1
- Wellendrähte ×10
- Aufsatz für Unterlegscheiben / OT-Ringe ×1
- Punktaufsatz für zwei Anwendungen ×1
- Zugkralle mit 6 Haken ×1
- Kohleelektroden ×2
- Zubehörkoffer ×1
- Schlaghammer für Pistole ×1
- Schlaghammer mit Haken ×1

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.

