



Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-D129

Zugsäule auf Schiene 200 kg

Mobile Zugsäule mit Winde zum Richten von Türen, Schwellern und Karosserie ohne Richtbank.

Am Boden stehende Zugsäule, die sich über einen Scherenwagenheber unter dem Rad des Fahrzeugs abstützt und bis zu 200 kg Zugkraft auf den beschädigten Bereich aufbringt. Höhe, Position und Ausrichtung des Zugpunkts sind einstellbar, um an Türen, Schwellern und Karosserie zu arbeiten. Die Kurbelwinde mit Nylongurt dosiert die Kraft, und die verstellbare hintere Umlenkrolle richtet den Zug auf eingedrückte Bereiche aus. Die Säule schwenkt um 120° nach links und rechts, um der Richtung der Verformung zu folgen.

Technische Daten

Zugkraft	200 kg
Säulenhöhe	110 cm
Länge der Basis	134 cm
Breite der Basis	50 cm
Schwenkbereich der Säule	120°
Verfahren	Rollen

Vorteile

- Zugkraft bis 200 kg
- Kurbelwinde mit Nylongurt und Haken
- Zugpunkt höhenverstellbar, Säule nach vorn und hinten verstellbar
- Säule um 120° schwenkbar (links/rechts)
- Verstellbare hintere Umlenkrolle, um die Kraft auf eingedrückte Bereiche zu richten
- Abstützung unter dem Rad per Scherenwagenheber, Rollen zum Verfahren

Anwendung

- Ausziehen von Türen
- Richten von Schwellern
- Ausziehen von Karosserieverformungen

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
Standardausführung	HE-D129-A	Säule mit Winde, Haken, verstellbarer Umlenkrolle und Scherenwagenheber; Packstück 96 × 15 × 27 cm, 23 kg

Ausführung	Artikelnummer	
Ausgestattete Version	HE-D129-B	Zusätzlich: verstellbarer Hilfsarm mit EVA-Auflage, verstellbare Umlenkrolle an der Säule, untere Umlenkrolle, Kettenhalter am Säulenkopf, 3 m lange Außenkette (Bodenverankerung), Arretiermechanismus für die Ausrichtung auf der 120°-Platte, Druckplatte mit Feststellgriff und Nylonrad; Packstück 96 × 15 × 27 cm, 30 kg

Paketmaße : 96 × 15 × 27 cm · Paketgewicht : 23 kg (Standard) / 30 kg (ausgestattete Version)

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.