



Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-D132

Zugsäule mit pneumatischem Saugfuß

Am Boden per pneumatischem Saugfuß verankerte Säule: schneller Aufbau, Ziehen in alle Richtungen.

Zugsäule, deren Basis per pneumatischem Unterdruck am Werkstattboden haftet: Luft anschließen, und sie ist verankert, ohne Bodenbefestigung und ohne Abstützung am Fahrzeug. Die geklebte und in die Basis eingelassene Dichtung ist im Handumdrehen gewechselt, und die Basis rutscht beim Ziehen nicht. Die Gurtwinde mit Haken zieht in alle Richtungen, insbesondere an Schwellern und am Unterboden. Auf Rollen montiert, lässt sie sich leicht um das Fahrzeug bewegen.

Technische Daten

Stromversorgung	Druckluft (Verankerung per Unterdruck)
Verfahren	Rollen

Vorteile

- Bodenverankerung per pneumatischem Saugfuß, schneller Aufbau
- Geklebte, eingelassene Dichtung, im Handumdrehen austauschbar
- Rutschfeste Basis beim Ziehen
- Kurbelwinde mit Gurt und Haken
- Ziehen in alle Richtungen
- Gelochte Säule, höhenverstellbarer Zugpunkt
- Transportrollen

Anwendung

- Richten von Schwellern
- Ausziehen am Unterboden
- Seitliches Ausziehen an Seitenwänden und Türen

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
Standardausführung	HE-D132-A	Säule mit Winde und Saugfuß-Basis; Packstück 122 × 42 × 20 cm, 25 kg

Ausführung	Artikelnummer	
Hohe Version mit Hilfsarm	HE-D132-B	Höhere Säule mit Hilfsarm und Stützauflage; Packstück 122 × 42 × 20 cm, 30 kg

Paketmaße : 122 × 42 × 20 cm · Paketgewicht : 25 kg (Standard) / 30 kg (hohe Version)

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.