

Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-E801

Zweisäulen-Hebebühne mit Bodenplatte, manuelle Entriegelung

Die Basis-Zweisäulen-Hebebühne für 4 bis 6 Tonnen, mit Bodenplatte und freier Durchfahrtshöhe.

Elektrohydraulische Zweisäulen-Hebebühne für Wartung und Reparatur von Pkw und Transportern. Die Säulen sind über eine Bodenplatte verbunden, ohne Querträger oben, daher passt die Bühne auch unter niedrige Decken. Die Sicherungen werden auf beiden Seiten von Hand entriegelt.

Technische Daten

Tragfähigkeit	4.000 bis 6.000 kg
Hubhöhe	100 bis 1.850 mm
Hub- / Senkzeit	≤ 50 s
Gesamthöhe	2.800 mm
Durchfahrtsbreite	2.680 mm
Gesamtbreite	3.250 mm
Entriegelung der Sicherungen	Manuell, beidseitig
Tragarme	2 + 3 Segmente, 3 + 3 optional
Motor	2,2 kW
Stromversorgung	220 V / 380 V
Montage	Bodenmontage, Bodenplatte zwischen den Säulen

Vorteile

- Fünf Tragfähigkeiten: 4.000, 4.500, 5.000, 5.500 und 6.000 kg
- 2.800 mm Gesamthöhe, für niedrige Decken geeignet
- Teleskoparme 2 + 3 Segmente, 3 + 3 optional
- Heben und Senken in max. 50 Sekunden
- Mechanische Sicherungsraster an jeder Säule

Anwendung

- Wartung, Ölwechsel und Bremsen
- Abgasanlage, Antrieb und Fahrwerk
- Reifen und Räder

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
4.000 kg	HE-E801-40	Tragfähigkeit 4.000 kg

Ausführung	Artikelnummer	
4.500 kg	HE-E801-45	Tragfähigkeit 4.500 kg
5.000 kg	HE-E801-50	Tragfähigkeit 5.000 kg
5.500 kg	HE-E801-55	Tragfähigkeit 5.500 kg
6.000 kg	HE-E801-60	Tragfähigkeit 6.000 kg

Paketmaße : Packstück 1: 280 × 48 × 72 cm; Packstück 2: 85 × 27 × 35 cm · Paketgewicht : 500 kg (1,2 m³)

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.

Humming Equipment · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.