

Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-E802

Zweisäulen-Hebebühne mit Bodenplatte, einseitige Entriegelung

Die Sicherungen beider Säulen werden von einer Seite entriegelt: weniger Wege um das Fahrzeug.

Elektrohydraulische Zweisäulen-Hebebühne für Wartung und Reparatur von Pkw und Transportern. Ein einziger Handhebel entriegelt die Sicherungsraster beider Säulen. Die Bodenplatte macht den oberen Träger überflüssig, und 2.800 mm Säulenabstand lassen Platz zum Öffnen der Türen.

Technische Daten

Tragfähigkeit	4.000 bis 5.500 kg
Hubhöhe	100 bis 1.850 mm
Hub- / Senkzeit	≤ 50 s
Gesamthöhe	2.820 mm
Säulenabstand	2.800 mm
Gesamtbreite	3.380 mm
Entriegelung der Sicherungen	Manuell, einseitig
Tragarme	2 + 3 Segmente, 3 + 3 optional
Motor	2,2 kW
Stromversorgung	220 V / 380 V
Montage	Bodenmontage, Bodenplatte zwischen den Säulen

Vorteile

- Drei Tragfähigkeiten: 4.000, 5.000 und 5.500 kg
- Zentrale manuelle Entriegelung von einer Seite
- Teleskoparme 2 + 3 Segmente, 3 + 3 optional
- Heben und Senken in max. 50 Sekunden
- 2,2-kW-Motor, 220 V oder 380 V

Anwendung

- Wartung, Ölwechsel und Bremsen
- Abgasanlage, Antrieb und Fahrwerk
- Reifen und Räder

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
4.000 kg	HE-E802-40	Tragfähigkeit 4.000 kg

Ausführung	Artikelnummer	
5.000 kg	HE-E802-50	Tragfähigkeit 5.000 kg
5.500 kg	HE-E802-55	Tragfähigkeit 5.500 kg

Paketmaße : Packstück 1: 285 × 52 × 70 cm; Packstück 2: 90 × 30 × 35 cm · Paketgewicht : 610 kg (1,2 m³)

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.

Humming Equipment · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.