

Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

**Art.-Nr. HE-E803**

# Zweisäulen-Hebebühne mit Bodenplatte, elektrische Entriegelung

**Die Sicherungen werden elektrisch am Bedienpult entriegelt: Absenken, ohne das Fahrzeug aus den Augen zu lassen.**

Elektrohydraulische Zweisäulen-Hebebühne für Wartung und Reparatur von Pkw und Transportern. Entriegelungsmagnete lösen die Raster beider Säulen vom Bedienpult aus. Bodenplatte, 2.800 mm Säulenabstand und 3.380 mm Gesamtbreite.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 4.000 bis 5.500 kg |
| Hubhöhe | 100 bis 1.850 mm |
| Hub- / Senkzeit | ≤ 50 s |
| Gesamthöhe | 2.800 mm |
| Säulenabstand | 2.800 mm |
| Gesamtbreite | 3.380 mm |
| Entriegelung der Sicherungen | Elektrisch |
| Tragarme | 2 + 3 Segmente, 3 + 3 optional |
| Motor | 2,2 kW |
| Stromversorgung | 220 V / 380 V |
| Montage | Bodenmontage, Bodenplatte zwischen den Säulen |

## Vorteile

- Drei Tragfähigkeiten: 4.000, 5.000 und 5.500 kg
- Elektrische Entriegelung am Bedienpult
- Teleskoparme 2 + 3 Segmente, 3 + 3 optional
- Heben und Senken in max. 50 Sekunden
- Mechanische Sicherungsraster an jeder Säule

## Anwendung

- Wartung, Ölwechsel und Bremsen
- Abgasanlage, Antrieb und Fahrwerk
- Reifen und Räder

## Verpackung und Lieferung

| Ausführung | Artikelnummer | |
|---|---|---|
| 4.000 kg | HE-E803-40 | Tragfähigkeit 4.000 kg |

| Ausführung | Artikelnummer | |
|---|---|---|
| 5.000 kg | HE-E803-50 | Tragfähigkeit 5.000 kg |
| 5.500 kg | HE-E803-55 | Tragfähigkeit 5.500 kg |

Paketmaße : Packstück 1: 285 × 52 × 70 cm; Packstück 2: 90 × 30 × 35 cm · Paketgewicht : 600 kg (1,2 m³)

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.

**Humming Equipment** · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.