

Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-E804

Zweisäulen-Portalhebebühne, manuelle Entriegelung

Portalhebebühne von 4 bis 6 Tonnen, freier Boden, in vier Farben.

Elektrohydraulische Zweisäulen-Hebebühne für Wartung und Reparatur von Pkw und Transportern. Das Portal oben lässt den Boden zwischen den Säulen völlig frei: nichts behindert Rollwagen, Wagenheber oder Räder. Manuelle Entriegelung auf beiden Seiten, 2.760 mm Durchfahrtsbreite und Höhe unter dem Portal für Transporter.

Technische Daten

Tragfähigkeit	4.000 bis 6.000 kg
Hubhöhe	95 bis 1.800 mm
Hub- / Senkzeit	≤ 50 s
Gesamthöhe	3.840 mm
Durchfahrtsbreite	2.760 mm
Gesamtbreite	3.380 mm
Entriegelung der Sicherungen	Manuell, beidseitig
Tragarme	2 + 3 Segmente, 3 + 3 optional
Motor	2,2 kW
Stromversorgung	220 V / 380 V
Farben	Blau, Rot, Schwarz, Grau
Montage	Bodenmontage, Portal oben (freier Boden)

Vorteile

- Fünf Tragfähigkeiten: 4.000 bis 6.000 kg
- Freier Boden zwischen den Säulen dank Portal
- Farbe nach Wahl: Blau, Rot, Schwarz oder Grau
- Teleskoparme 2 + 3 Segmente, 3 + 3 optional
- Heben und Senken in max. 50 Sekunden

Anwendung

- Wartung, Ölwechsel und Bremsen
- Abgasanlage, Antrieb und Fahrwerk
- Reifen und Räder

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
4.000 kg	HE-E804-40	Tragfähigkeit 4.000 kg
4.500 kg	HE-E804-45	Tragfähigkeit 4.500 kg
5.000 kg	HE-E804-50	Tragfähigkeit 5.000 kg
5.500 kg	HE-E804-55	Tragfähigkeit 5.500 kg
6.000 kg	HE-E804-60	Tragfähigkeit 6.000 kg

Paketmaße : Packstück 1: 365 × 58 × 70 cm; Packstück 2: 90 × 30 × 35 cm · Paketgewicht : 600 kg (1,5 m^3)

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.

Humming Equipment · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.