

Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-E806

Zweisäulen-Portalhebebühne, elektrische Entriegelung

Die komfortabelste Portalhebebühne der Reihe: elektrische Entriegelung und 3-kW-Motor.

Elektrohydraulische Zweisäulen-Hebebühne für Wartung und Reparatur von Pkw und Transportern. Das Portal oben lässt den Boden zwischen den Säulen völlig frei: nichts behindert Rollwagen, Wagenheber oder Räder. Die Sicherungen werden elektrisch am Pult entriegelt, der 3-kW-Motor hebt in unter 60 Sekunden.

Technische Daten

Tragfähigkeit	4.000 bis 6.000 kg
Hubhöhe	110 bis 1.800 mm
Hubzeit	< 60 s
Gesamthöhe	3.840 mm
Durchfahrtsbreite	2.760 mm
Gesamtbreite	3.380 mm
Entriegelung der Sicherungen	Elektrisch
Tragarme	2 + 3 Segmente, 3 + 3 optional
Motor	3 kW
Stromversorgung	110 V / 220 V / 380 V
Montage	Bodenmontage, Portal oben (freier Boden)

Vorteile

- Drei Tragfähigkeiten: 4.000, 5.000 und 6.000 kg
- Freier Boden zwischen den Säulen dank Portal
- Elektrische Entriegelung am Bedienpult
- 3-kW-Motor, 110, 220 oder 380 V
- Teleskoparme 2 + 3 Segmente, 3 + 3 optional

Anwendung

- Wartung, Ölwechsel und Bremsen
- Abgasanlage, Antrieb und Fahrwerk
- Reifen und Räder

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
4.000 kg	HE-E806-40	Tragfähigkeit 4.000 kg

Ausführung	Artikelnummer	
5.000 kg	HE-E806-50	Tragfähigkeit 5.000 kg
6.000 kg	HE-E806-60	Tragfähigkeit 6.000 kg

Paketmaße : Packstück 1: 380 × 48 × 72 cm; Packstück 2: 85 × 26 × 35 cm · Paketgewicht : 660 kg (1,5 m³)

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.

Humming Equipment · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.