

Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-E809

Unterflur-Scherenbühne für Achsvermessung, 4 t

Scherenbühne mit langen Plattformen, bodeneben eingelassen, für Achsvermessung und Wartung.

In einer Grube eingelassen, liegt die Bühne abgesenkt bodeneben: Fahrzeuge fahren ohne Rampe auf. Die 4.500-mm-Plattformen nehmen die Drehteller auf, der integrierte Radfreiheber entlastet die Räder.

Technische Daten

Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	360 bis 1.800 mm
Radfreiheber	450 mm
Plattformlänge	4.500 mm
Plattform- / Gesamtbreite	600 / 2.050 mm
Hubzeit	≤ 50 s
Luftdruck	6 – 10 bar
Motor	2,2 kW
Stromversorgung	220 V / 380 V
Montage	Unterflur (in Grube)

Vorteile

- Unterflurmontage, bodeneben
- 4.500 mm lange Plattformen für die Achsvermessung
- Integrierter Radfreiheber, 450 mm Hub
- 5-Tonnen-Version erhältlich

Anwendung

- Achsvermessung und -einstellung
- Wartung, Ölwechsel und Bremsen
- Reifen und Räder

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
4.000 kg – 4,5 m	HE-E809-40	Standardversion
5.000 kg – 5 m	HE-E809-50	5.000-mm-Plattformen

Paketmaße : Packstück 1: 470 × 65 × 44 cm; Packstück 2: 470 × 65 × 44 cm · Paketgewicht : 1.750 kg (2,9 m³)

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.

Humming Equipment · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.