



Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-L501

Kurzwellen-IR-Trocknungsstrahler mit 1 Kassette

Kurzwellen-IR-Strahler mit 1200 oder 2 400 W zum Trocknen einer Fläche von 500 × 500 mm.

Kurzwellen-IR-Trocknungsstrahler für kleine Reparaturen an Spachtel, Füller oder Lack. Die kurzen Wellen dringen in die Materialschicht ein und trocknen sie gleichzeitig von innen und an der Oberfläche: etwa 15 Minuten statt 45 mit einem langwelligen Infrarotstrahler. Einsetzbar auf Stahl und Aluminium. Erhältlich als Einzelstrahler mit Bügel, auf Dreibeinstativ oder auf fahrbarem Stativ mit Rollen, mit zwei Steuerungen zur Wahl: nur Zeitschaltuhr oder Zeitschaltuhr mit Temperaturregelung.

Technische Daten

Versorgungsspannung	220 V
Frequenz	50/60 Hz
Maximale Leistung	1200 W / 2 400 W
Stromaufnahme 1200 W	5 bis 6 A
Stromaufnahme 2 400 W	10 bis 11 A
Trocknungsfläche	500 × 500 mm
Steuerung	Zeitschaltuhr (Steuerung I) oder Zeitschaltuhr + Temperaturregelung (Steuerung II)

Vorteile

- Trocknung etwa 3-mal schneller als mit langwelligem Infrarot
- Gleichzeitige Durchtrocknung von innen und an der Oberfläche
- Integrierte Zeitschaltuhr
- Ausführung mit Temperaturregelung
- Drei Montagearten: Bügel, Dreibeinstativ oder Stativ mit Rollen

Anwendung

- Trocknung von Spachtel, Füller und Lack bei kleinen Reparaturen
- Spot-Reparaturen (Spot Repair)
- Teile aus Stahl und Aluminium

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
Einzelstrahler mit Bügel	HE-L501-A	Packstück 48,5 × 18 × 28 cm; 3,1 kg (Steuerung I) oder 3,6 kg (Steuerung II)

Ausführung	Artikelnummer	
Strahler auf Dreibeinstativ	HE-L501-B	Packstück 1: 48,5 × 18 × 28 cm, 3,1 kg; Packstück 2: 52 × 10 × 8,8 cm, 2 kg
Strahler auf fahrbarem Stativ mit Rollen	HE-L501-C	Packstück 1: 73 × 23 × 55 cm, 3,1 kg; Packstück 2: 6 × 6 × 152 cm, 11 kg

Paketmaße : Je nach Montageart, siehe Varianten · Paketgewicht : Je nach Montageart, siehe Varianten

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.