



Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-L503

Kurzwellen-IR-Trocknungsstrahler mit 3 Kassetten

Drei IR-Kassetten, 3 600 W, zum Trocknen von bis zu 1000 × 1200 mm.

Kurzwellen-IR-Trocknungsstrahler mit drei Kassetten zum Trocknen eines kompletten Karosserieteils. Die kurzen Wellen dringen in die Materialschicht ein und trocknen sie gleichzeitig von innen und an der Oberfläche: etwa 15 Minuten statt 45 mit einem langwelligen Infrarotstrahler. Einsetzbar auf Stahl und Aluminium. Erhältlich mit gerader Säule oder Arm mit Hydraulikzylinder, mit drei Steuerungsvarianten: analog, mit Tasten oder digital. Temperatur, Zeit und Höhe sind einstellbar, jede Kassette lässt sich einzeln ansteuern.

Technische Daten

Versorgungsspannung	220 V
Frequenz	50/60 Hz
Maximale Leistung	3 600 W
Stromaufnahme	16 bis 20 A
Trocknungsfläche	1000 × 1200 mm
Anzahl der Kassetten	3
Anzeige	Analog, mit Tasten oder digital je nach Modell
Fortbewegung	Fahrbares Stativ
Einstellungen (analoge Steuerung)	Zeitschaltuhr mit Skala von 10 bis 60 und Stellungen Aus / Ein, Thermostat mit Skala von 40 bis 100, Schalter je Kassette

Vorteile

- Temperatur und Dauer einstellbar
- Höhenverstellbar
- Jede Kassette einzeln schaltbar
- Ausführung mit Arm für jede Arbeitshöhe
- Analoge Steuerung, Tastensteuerung oder Digitalsteuerung mit Anzeige von Zeit und Leistung

Anwendung

- Trocknung kompletter Teile: Tür, Motorhaube, Kotflügel
- Spachtel, Füller, Lack und Klarlack

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
Gerade Säule, analoge Steuerung	HE-L503-A	Drehregler für Zeit und Temperatur, Schalter pro Kassette; Packstück 1: 73 × 23 × 78 cm, 11 kg; Packstück 2: 6 × 6 × 152 cm, 8 kg; Packstück 3: 48,5 × 18 × 28 cm, 1,2 kg
Arm mit Hydraulikzylinder, analoge Steuerung	HE-L503-B	Drehregler für Zeit und Temperatur, Schalter pro Kassette; Packstück 1: 73 × 23 × 78 cm, 11 kg; Packstück 2: 154 × 17 × 65 cm, 32 kg
Arm mit Hydraulikzylinder, Tastensteuerung	HE-L503-C	Ein / Aus pro Kassette, Einstellung +/-, Betriebsart manuell / automatisch
Arm mit Hydraulikzylinder, Digitalsteuerung	HE-L503-D	Anzeigen für Zeit und Leistung, +/--Einstellung von Zeit und Leistung, Moduswahl, Ein / Aus je Kassette und Hauptschalter

Paketmaße : Je nach Ausführung, siehe Varianten · Paketgewicht : Je nach Ausführung, siehe Varianten

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.

Humming Equipment · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.