

Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-T803

Reifenmontiermaschine mit Hilfsarm

Hilfsarm links drückt den Wulst: steife und Niederquerschnittsreifen ohne Kraftaufwand.

Reifenmontiermaschine für Pkw- und Transporterreifen. Der pneumatische Hilfsarm hält und drückt den Wulst bei der Montage, beide Hände bleiben frei und die Felge geschützt.

Technische Daten

Außenspannung	11 bis 24 Zoll
Innenspannung	13 bis 26 Zoll
Max. Raddurchmesser	1.100 mm
Max. Radbreite	3 bis 15 Zoll
Betriebsdruck	8 – 10 bar
Leistung	1,1 kW
Stromversorgung	110 V / 220 V

Vorteile

- Pneumatischer Hilfsarm links
- Halbautomatisch
- Außenspannung 11 bis 24 Zoll, innen 13 bis 26

Anwendung

- Pkw und SUV
- Niederquerschnitt- und Runflat-Reifen
- Reifenzentren und Werkstätten

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer
Einzelmodell	HE-T803

Paketmaße : 115 × 95 × 110 cm · Paketgewicht : 280 kg (1,2 m³)

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.