HUMMING

PROFESSIONAL AUTOMOTIVE REFINISH



Katalog Humming Werkstattausrüstung

Hebebühnen, Achsvermessung, Reifenmontiermaschinen und Auswuchtmaschinen: Werkstattausrüstung für Mechanik und Reifen.

2026 · humming-refinish.com

Hebebühnen

Zweisäulen-, Viersäulen-, Scheren- und mobile Säulenhebebühnen von 2,7 bis 30 Tonnen.



Art.-Nr. HE-E801

Zweisäulen-Hebebühne mit Bodenplatte, manuelle Entriegelung

Die Basis-Zweisäulen-Hebebühne für 4 bis 6 Tonnen, mit Bodenplatte und freier Durchfahrtshöhe.

Tragfähigkeit : 4.000 bis 6.000 kg · Hubhöhe : 100 bis 1.850 mm · Hub- / Senkzeit : ≤ 50 s · Gesamthöhe : 2.800 mm



Art.-Nr. HE-E802

Zweisäulen-Hebebühne mit Bodenplatte, einseitige Entriegelung

Die Sicherungen beider Säulen werden von einer Seite entriegelt: weniger Wege um das Fahrzeug.

Tragfähigkeit : 4.000 bis 5.500 kg · Hubhöhe : 100 bis 1.850 mm · Hub- / Senkzeit : ≤ 50 s · Gesamthöhe : 2.820 mm



Art.-Nr. HE-E803

Zweisäulen-Hebebühne mit Bodenplatte, elektrische Entriegelung

Die Sicherungen werden elektrisch am Bedienpult entriegelt: Absenken, ohne das Fahrzeug aus den Augen zu lassen.

Tragfähigkeit : 4.000 bis 5.500 kg · Hubhöhe : 100 bis 1.850 mm · Hub- / Senkzeit : ≤ 50 s · Gesamthöhe : 2.800 mm



Art.-Nr. HE-E804

Zweisäulen-Portalhebebühne, manuelle Entriegelung

Portalhebebühne von 4 bis 6 Tonnen, freier Boden, in vier Farben.

Tragfähigkeit : 4.000 bis 6.000 kg · Hubhöhe : 95 bis 1.800 mm · Hub- / Senkzeit : ≤ 50 s · Gesamthöhe : 3.840 mm



Art.-Nr. HE-E805

Zweisäulen-Portalhebebühne, einseitige Entriegelung

Freier Boden und Entriegelung beider Säulen von einer Seite, bis 6 Tonnen.

Tragfähigkeit : 4.000 bis 6.000 kg · Hubhöhe : 110 bis 1.800 mm · Gesamthöhe : 3.840 mm · Durchfahrtsbreite : 2.760 mm



Art.-Nr. HE-E806

Zweisäulen-Portalhebebühne, elektrische Entriegelung

Die komfortabelste Portalhebebühne der Reihe: elektrische Entriegelung und 3-kW-Motor.

Tragfähigkeit : 4.000 bis 6.000 kg · Hubhöhe : 110 bis 1.800 mm · Hubzeit : < 60 s · Gesamthöhe : 3.840 mm



Art.-Nr. HE-E807

Viersäulen-Achsvermessungsbühne, 1 Radfreiheber

Plattformbühne für die Achsvermessung, 4 bis 16 Tonnen, mit 3-t-Radfreiheber.

Tragfähigkeit : 4.000 kg · Hubhöhe : 220 bis 1.700 mm · Hubzeit : 50 s · Radfreiheber : 3 t, 480 mm, 1 Heber



Art.-Nr. HE-E808

Viersäulen-Achsvermessungsbühne, 2 Radfreiheber

Zwei Radfreiheber, um beide Achsen gleichzeitig anzuheben.

Tragfähigkeit : 4.000 kg · Hubhöhe : 220 bis 1.700 mm · Hubzeit : 50 s · Radfreiheber : 3 t, 480 mm, 2 Heber



Art.-Nr. HE-E809

Unterflur-Scherenbühne für Achsvermessung, 4 t

Scherenbühne mit langen Plattformen, bodeneben eingelassen, für Achsvermessung und Wartung.

Tragfähigkeit : 4.000 kg · Hubhöhe : 360 bis 1.800 mm · Radfreiheber : 450 mm · Plattformlänge : 4.500 mm



Art.-Nr. HE-E810

Aufflur-Scherenbühne extra flach für Achsvermessung, 4 t

Achsvermessungs-Scherenbühne auf dem Boden, 180 mm Bauhöhe, mit Zweithub 2 × 2.000 kg.

Tragfähigkeit : 4.000 kg · Zweithub : 2 × 2.000 kg · Hubhöhe : 180 bis 1.800 mm · Radfreiheber : 450 mm



Art.-Nr. HE-E811

Extra flache Achsvermessungs-Scherenbühne, Mittelheber

Scherenbühne mit langen Plattformen und mittig integriertem Heber.

Tragfähigkeit : 4.000 kg · Hubhöhe : 200 bis 1.750 mm · Radfreiheber : 450 mm · Plattformlänge : 4.500 mm



Art.-Nr. HE-E812

Scherenbühne mittlere Höhe, 1.400 mm

4 Tonnen auf 1.400 mm, ausziehbare Plattformen, Fahrsatz optional.

Tragfähigkeit : 4.000 kg · Hubhöhe : 110 bis 1.400 mm · Plattformlänge : 1.750 bis 2.310 mm · Plattform- / Gesamtbreite : 530 / 1.860 mm



Art.-Nr. HE-E813

Fahrbare Scherenbühne mittlere Höhe, 1.200 mm

Fahrbare 4-Tonnen-Bühne, 1.200 mm Hub, 220 V einphasig oder 380 V dreiphasig.

Tragfähigkeit : 4.000 kg · Hubhöhe : 110 bis 1.200 mm · Plattformlänge : 1.550 bis 2.110 mm · Plattform- / Gesamtbreite : 530 / 1.860 mm



Art.-Nr. HE-E814

Fahrbare extra flache Scherenbühne mittlere Höhe

Extra flache Version der fahrbaren Bühne: passt unter tiefergelegte Fahrzeuge.

Tragfähigkeit : 4.000 kg · Hubhöhe : 1.200 mm · Plattformlänge : 1.590 bis 2.140 mm · Plattform- / Gesamtbreite : 530 mm



Art.-Nr. HE-E815

Unterflur-Scherenbühne, 3,5 t

Unterflur-Scherenbühne mit kurzen Plattformen, die abgesenkt im Boden verschwindet.

Tragfähigkeit : 3.500 kg · Hubhöhe : 0 bis 1.800 mm · Plattformlänge : 1.540 mm · Plattform- / Gesamtbreite : 550 / 1.950 mm



Art.-Nr. HE-E816

Extra flache Aufflur-Scherenbühne, 3,5 t

Scherenbühne auf dem Boden, ohne Grube, hebt 3,5 Tonnen auf 1.850 mm.

Tragfähigkeit : 3.500 kg · Hubhöhe : 110 bis 1.850 mm · Plattformlänge : 1.485 bis 2.040 mm · Plattform- / Gesamtbreite : 660 / 2.290 mm



Art.-Nr. HE-E817

Unterflur-Scherenbühne, 4 t

4-Tonnen-Unterflur-Scherenbühne, Plattformen 1.560 bis 1.760 mm.

Tragfähigkeit : 4.000 kg · Grube (L × B × T) : 1.560 × 600 × 340 mm · Hubhöhe : 0 bis 1.800 mm · Plattformlänge : 1.560 bis 1.760 mm



Art.-Nr. HE-E818

Extra flache Aufflur-Scherenbühne, 4 t

4-Tonnen-Version der extra flachen Bühne: ohne Grube, 110 mm Bauhöhe, 1.850 mm Hub.

Tragfähigkeit : 4.000 kg · Hubhöhe : 110 bis 1.850 mm · Plattformlänge : 1.450 bis 2.090 mm · Plattform- / Gesamtbreite : 650 / 2.010 mm



Art.-Nr. HE-E819

Zweisäulen-Parkbühne, 2,7 t

Verdoppelt einen Stellplatz: ein Fahrzeug auf der Plattform, eines darunter.

Tragfähigkeit : 2.700 kg · Hubhöhe : 2.100 mm · Hub- / Senkzeit : 50 s / 40 s · Gesamthöhe : 3.260 mm



Art.-Nr. HE-E820

Viersäulen-Parkbühne, 4 t

Viersäulen-Parkbühne für 4 Tonnen, mit 1.800 oder 2.000 mm Hub.

Tragfähigkeit : 4.000 kg · Hubhöhe : 140 bis 2.000 mm · Gesamthöhe : 2.540 mm · Plattformlänge : 4.585 bis 4.735 mm



Art.-Nr. HE-E821

Kabellose mobile Säulenhebebühne für Lkw, 4 × 7,5 t

Satz aus vier akkubetriebenen Säulen für Busse, Reisebusse und Lkw bis 30 Tonnen.

Satz : 4 Säulen · Tragfähigkeit : 30.000 kg · Tragfähigkeit pro Säule : 7.500 kg · Hubhöhe : 1.500 mm

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.

3D-Achsvermessung

Kamerabasierte 3D-Achsvermessung für Pkw und Lkw.



Art.-Nr. HE-G801

3D-Achsvermessung, 32-Zoll-Bildschirm

Die 3D-Einstiegsanlage: alle Messungen, eine Säule, ein großer Bildschirm.

Messungen : Spur, Sturz, Nachlauf, Setback, Spreizung, Fahrachswinkel, Achs- und Radversatz, Einzelrad- und Messung bei angehobenem Fahrzeug · Bildschirm : 32 Zoll HD · Kameras : Sony 5 MP · Radklammern : 11 bis 25 Zoll



Art.-Nr. HE-G802

Kompakte 3D-Achsvermessung

Gleiche 3D-Genauigkeit auf kleinerer Fläche, für Werkstätten mit wenig Platz.

Messungen : Spur, Sturz, Nachlauf, Setback, Spreizung, Fahrachswinkel, Achs- und Radversatz, Einzelrad- und Messung bei angehobenem Fahrzeug · Bildschirm : 32 Zoll HD · Kameras : Sony 5 MP · Radklammern : 11 bis 25 Zoll



Art.-Nr. HE-G803

3D-Achsvermessung mit zwei Bildschirmen und Drucker

Zwei Bildschirme, 8-Megapixel-Kamera und Drucker für das Kundenprotokoll.

Messungen : Spur, Sturz, Nachlauf, Setback, Spreizung, Fahrachswinkel, Achs- und Radversatz, Einzelrad- und Messung bei angehobenem Fahrzeug · Bildschirm : 32 + 19 Zoll HD · Kameras : Sony 8 MP · Radklammern : 11 bis 25 Zoll



Art.-Nr. HE-G804

3D-Achsvermessung mit motorisiertem Querträger

Der Kameraträger folgt dem Fahrzeug in der Höhe: Einstellung auf Zweisäulen- oder Scherenbühne.

Messungen : Spur, Sturz, Nachlauf, Setback, Spreizung, Fahrachswinkel, Achs- und Radversatz, Einzelrad- und Messung bei angehobenem Fahrzeug · Bildschirm : 22 + 19 Zoll LCD · Kameras : 2 × Sony 5 MP · Targets : 4



Art.-Nr. HE-G805

Mobile Lkw-Achsvermessung, 3 Bildschirme

Achsvermessung für Lkw, Busse und Anhänger, synchrone Messung auf drei mobilen Konsolen.

Felgendurchmesser : 16 bis 24 Zoll · Anzeigegenauigkeit : 1' / 0,01° / 1 mm · Spur : ±1' (±40°) · Sturz : ±1' (±45°)

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.

Reifenmontiermaschinen

Von 6 Zoll bis zur 56-Zoll-Lkw-Maschine, stationär oder mobil.



Art.-Nr. HE-T801

Reifenmontiermaschine Pkw und Motorrad, 6 bis 24 Zoll

Spannt ab 6 Zoll für Motorrad-, Quad- und Kleinwagenräder.

Außenspannung : 6 bis 24 Zoll · Innenspannung : 13 bis 26 Zoll · Max. Raddurchmesser : 1.100 mm · Radbreite : 3 bis 15 Zoll



Art.-Nr. HE-T802

Standard-Reifenmontiermaschine, 11 bis 24 Zoll

Die einfache, robuste Werkstattmaschine für Felgen von 11 bis 26 Zoll.

Außenspannung : 11 bis 24 Zoll · Innenspannung : 13 bis 26 Zoll · Max. Raddurchmesser : 1.100 mm · Radbreite : 3 bis 15 Zoll



Art.-Nr. HE-T803

Reifenmontiermaschine mit Hilfsarm

Hilfsarm links drückt den Wulst: steife und Niederquerschnittsreifen ohne Kraftaufwand.

Außenspannung : 11 bis 24 Zoll · Innenspannung : 13 bis 26 Zoll · Max. Raddurchmesser : 1.100 mm · Max. Radbreite : 3 bis 15 Zoll



Art.-Nr. HE-T804

Automatische Reifenmontiermaschine mit Kippsäule

Kippsäule und 3-t-Abdrücker für Räder bis 24 Zoll.

Außenspannung : 12 bis 24 Zoll · Max. Raddurchmesser : 1.100 mm · Radbreite : 3 bis 12 Zoll · Abdrückkraft : 3.000 kg



Art.-Nr. HE-T805

Automatische Reifenmontiermaschine mit automatischem Montagekopf

Der Kopf greift den Wulst selbst: weniger Hebeln, weniger Risiko für die Felge.

Außenspannung : 12 bis 26 Zoll · Max. Raddurchmesser : 1.100 mm · Radbreite : 3 bis 13,5 Zoll · Abdrückkraft : 3.000 kg



Art.-Nr. HE-T806

Automatische 28-Zoll-Reifenmontiermaschine mit Radheber

Bis 28 Zoll, mit Radheber und automatischem Kopf: schwere Räder ohne Kraftaufwand und ohne Kratzer.

Felgendurchmesser : 12 bis 28 Zoll · Max. Raddurchmesser : 1.010 mm · Max. Radbreite : 3 bis 13 Zoll (330 mm) · Abdrückkraft : 3.000 kg



Art.-Nr. HE-T807

Automatische 28-Zoll-Reifenmontiermaschine, verstärkter Rahmen

Gleiche Leistung wie die HE-T806 auf schwererem Rahmen, für Werkstätten mit hohem Durchsatz.

Felgendurchmesser : 12 bis 28 Zoll · Max. Raddurchmesser : 1.010 mm · Max. Radbreite : 3 bis 13 Zoll (330 mm) · Abdrückkraft : 3.000 kg



Art.-Nr. HE-T809

Automatische Reifenmontiermaschine mit Vertikalsäule, 28 Zoll

Der Kopf fährt senkrecht auf das Rad: schnellere Einstellung von Rad zu Rad.

Felgendurchmesser : 12 bis 28 Zoll · Max. Raddurchmesser : 1.010 mm · Max. Radbreite : 3 bis 13 Zoll (330 mm) · Abdrückkraft : 3.000 kg



Art.-Nr. HE-T810

Automatische Reifenmontiermaschine mit Vertikalsäule, Premium

Die Spitze der Pkw-Reihe: Vertikalsäule, Radheber, automatischer Kopf, 28 Zoll.

Felgendurchmesser : 12 bis 28 Zoll · Max. Raddurchmesser : 1.010 mm · Max. Radbreite : 3 bis 13 Zoll (330 mm) · Abdrückkraft : 3.000 kg



Art.-Nr. HE-T808

Automatische Reifenmontiermaschine mit Vertikalsäule, 26 Zoll

Vertikalsäule und automatischer Kopf für Felgen bis 26 Zoll, 28 optional.

Außenspannung : 12 bis 26 Zoll · Max. Raddurchmesser : 1.100 mm · Radbreite : 3 bis 13,5 Zoll · Abdrückkraft : 3.000 kg



Art.-Nr. HE-T811

Mobiler Reifenservice: Montiermaschine und 12-V-Auswuchtmaschine

Pneumatische Montiermaschine und 12-V-Auswuchtmaschine für den Einbau im Transporter.

Felgendurchmesser : 12 bis 24 Zoll (Montierer), 10 bis 32 Zoll (Wuchter) · Max. Raddurchmesser : 1.000 mm · Max. Radbreite : 300 mm · Betriebsdruck : 8 – 10 bar



Art.-Nr. HE-T812

Lkw-Reifenmontiermaschine, 14 bis 26 Zoll

Für Lkw-, Bus- und schwere Transporterräder bis 500 kg und 1.600 mm.

Felgendurchmesser : 14 bis 26 Zoll · Max. Radgewicht : 500 kg · Max. Radbreite : 780 mm · Max. Raddurchmesser : 1.600 mm



Art.-Nr. HE-T813

Reifenmontiermaschine für Lkw und Baumaschinen, 14 bis 42 Zoll

Räder bis 1,6 Tonnen und 2,3 m Durchmesser: Lkw, Traktoren und Radlader.

Felgendurchmesser : 14 bis 42 Zoll · Max. Radgewicht : 1.600 kg · Max. Radbreite : 1.050 mm · Max. Raddurchmesser : 2.300 mm



Art.-Nr. HE-T814

Reifenmontiermaschine für Lkw und Baumaschinen, 14 bis 56 Zoll

Die größte der Reihe: Räder bis 2 Tonnen und 2,5 m, bis 56 Zoll mit Verlängerungen.

Felgendurchmesser : 14 bis 46 Zoll (56 mit Verlängerungen) · Max. Radgewicht : 2.000 kg · Max. Raddurchmesser : 2.500 mm · Max. Radbreite : 1.200 mm



Art.-Nr. HE-T815

Mobile Lkw-Reifenmontiermaschine mit Stromerzeuger und Kompressor

Eine autarke Lkw-Reifenwerkstatt für den Einbau im Kastenwagen.

Felgendurchmesser : 13 bis 26 Zoll · Max. Raddurchmesser : 1.300 mm · Max. Radbreite : 600 mm · Max. Radgewicht : 700 kg

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.

Radauswuchtmaschinen

Auswuchtmaschinen für Pkw, Transporter und Lkw.



Art.-Nr. HE-Q801

Basis-Auswuchtmaschine, 10 bis 24 Zoll

Die einfache, präzise Werkstatt-Auswuchtmaschine: ±1 g in 7 Sekunden.

Felgendurchmesser : 10 bis 24 Zoll · Max. Radgewicht : 70 kg · Max. Raddurchmesser : 1.000 mm · Felgenbreite : 1,5 bis 20 Zoll



Art.-Nr. HE-Q802

26-Zoll-Auswuchtmaschine mit Radschutzhaube

Radschutzhaube und Felgen bis 26 Zoll für SUV und große Räder.

Felgendurchmesser : 10 bis 26 Zoll · Max. Radgewicht : 70 kg · Max. Raddurchmesser : 1.000 mm · Felgenbreite : 1,5 bis 20 Zoll



Art.-Nr. HE-Q803

Automatische Auswuchtmaschine mit Radheber

Der Radheber hebt das Rad auf Wellenhöhe: kein Tragen schwerer Räder mehr.

Felgendurchmesser : 10 bis 26 Zoll · Max. Radgewicht : 70 kg · Max. Raddurchmesser : 1.000 mm · Felgenbreite : 1,5 bis 20 Zoll



Art.-Nr. HE-Q804

LCD-Auswuchtmaschine mit Laser, 10 bis 28 Zoll

Der Laser zeigt genau, wo das Klebegewicht in der Felge sitzt.

Felgendurchmesser : 10 bis 28 Zoll · Max. Radgewicht : 70 kg · Max. Raddurchmesser : 1.000 mm · Felgenbreite : 1,5 bis 18 Zoll



Art.-Nr. HE-Q805

Lkw-Auswuchtmaschine, 150 kg

Für Lkw- und Busräder bis 150 kg, mit pneumatischem Radheber.

Felgendurchmesser : 13 bis 24 Zoll · Max. Radgewicht : 150 kg · Max. Raddurchmesser : 1.200 mm · Felgenbreite : 5,5 bis 20 Zoll



Art.-Nr. HE-Q806

Kombi-Auswuchtmaschine Pkw und Lkw, 200 kg

Eine Maschine für Pkw- und Lkw-Räder bis 200 kg.

Felgendurchmesser : 10 bis 24 Zoll · Max. Radgewicht : 200 kg · Max. Raddurchmesser : 1.200 mm · Felgenbreite : 1,5 bis 20 Zoll

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.

HUMMING

PROFESSIONAL AUTOMOTIVE REFINISH

Humming gibt es bei Ihrem Händler.

Auf der Website finden Sie alle technischen Daten. Kaufen können Sie bei einem Humming-Händler in Ihrer Nähe.

contact@humming-refinish.com · distributeurs@humming-refinish.com
humming-refinish.com

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.