



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-B402

Cargadores-arrancadores con transformador de 400 a 900 A

Arranque, carga rápida y carga lenta en 12 / 24 V, desde el vehículo ligero hasta la maquinaria de obra.

Cargadores-arrancadores con transformador para la recarga y la ayuda al arranque en 12 V y 24 V. El rectificador de puente multicapa y el transformador de chapas de acero al silicio ofrecen un buen rendimiento. El panel muestra la tensión y la intensidad, con selección de tensión y ajuste por posiciones. La gama va desde el modelo compacto para vehículos ligeros hasta los modelos sobre ruedas para camiones y maquinaria.

Características técnicas

Frecuencia	50/60 Hz
Tensión de batería	12 V / 24 V
Refrigeración	Natural
Tensión de alimentación	220 V (modelo 400 A); 220 V o 380 V (modelos 500 y 900 A)
Pantalla	Amperímetro y voltímetro de aguja (modelos sobre ruedas); pantalla en el modelo compacto
Formato	Compacto o sobre ruedas según modelo
Ajuste (modelos sobre ruedas)	Conmutador por posiciones (1 a 6) con posición de apagado
Bornes de salida (modelos sobre ruedas)	Borne positivo de 12 V y borne positivo de 24 V separados, borne negativo común; piloto de sobrecalentamiento

Puntos fuertes

- Arranque asistido, carga rápida y carga lenta
- 12 V / 24 V
- Rectificador de puente multicapa
- Transformador de chapas de acero al silicio, de alto rendimiento
- Amperímetro, voltímetro y piloto de encendido
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Carga rápida e inteligente
- Bornes de cobre
- Protección contra sobrecargas

Uso

- Arranque de vehículos en el taller
- Recarga de baterías de 12 V y 24 V
- Vehículos pesados, maquinaria de obra, carretillas elevadoras (modelo 900 A)

Embalaje y envío

Versión	Referencia	
Versión compacta 400 A	HE-B402-A	220 V; arranque máx. 400 A, carga máx. 40 A; vehículos ligeros y medianos; equipo 42 × 24 × 25 cm; bulto 52 × 36 × 38,5 cm, 25 kg
Versión sobre ruedas 500 A	HE-B402-B	220 / 380 V; arranque máx. 500 A, carga máx. 60 A; turismos, furgonetas y camiones medianos; equipo 36 × 37 × 86 cm; bulto 38,5 × 34,5 × 78,5 cm, 47 kg
Versión sobre ruedas 900 A	HE-B402-C	220 / 380 V; arranque máx. 900 A, carga máx. 80 A; camiones, excavadoras, carretillas elevadoras, grúas; equipo 44 × 56 × 86 cm; bulto 57 × 41 × 87 cm, 57 kg

Dimensiones del bulto : 52 × 36 × 38,5 cm / 38,5 × 34,5 × 78,5 cm / 57 × 41 × 87 cm según modelo · Peso del bulto : 25 kg / 47 kg / 57 kg según modelo

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

Humming Equipamiento · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.