



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-D115

Multispotter para acero 7 500 A con transformador sobre carro

Multispotter para acero con transformador de 7 500 A, tres gamas de potencia o ajuste continuo, montado sobre carro.

Multispotter para acero con transformador, para los trabajos de enderezado y tracción que exigen potencia. Según el control elegido, ofrece tres gamas de potencia (alta, media, baja) con ajuste del tiempo, o un ajuste continuo para las reparaciones más finas. El control por microprocesador, el transformador mejorado y la regulación precisa del tiempo de soldadura garantizan un trabajo constante y con bajo consumo de energía. Montado sobre carro, cubre todas las funciones de soldadura del desabollado.

Características técnicas

Tensión de alimentación	220 V o 380 V – 50/60 Hz
Modo de disparo	Manual / automático
Potencia permanente	5 kW
Corriente de soldadura máx.	7 500 A
Espesor de chapa	0,4 a 1,2 mm
Gamas de potencia	3 (baja / media / alta) en el mando por gamas; ajuste continuo en el otro mando
Tensión en vacío	10 V
Tipo de chapa	Acero
Formato	Sobre carro
Ajuste del tiempo (mando por gamas)	Rueda graduada de 0 a 10

Puntos fuertes

- Corriente de soldadura máx. 7 500 A
- Transformador de alta potencia mejorado
- Tres gamas de potencia con ajuste del tiempo, o ajuste continuo
- Regulación precisa del tiempo de soldadura
- Cables de cobre puro libre de oxígeno
- Montado sobre carro, versión con soportes para martillos disponible

Uso

- Tracción con estrellas, arandelas y anillas OT
- Soldadura de espárragos y alambres ondulados
- Punteado a una cara
- Recogido en caliente
- Calentamiento con electrodo de carbono

Programas	Estrella, arandela, anilla OT, calentamiento con carbono, alambre ondulado, espárrago, recogido en caliente, punteado a una cara
Ajustes recomendados (mando de ajuste continuo)	Estrella: tiempo 0,1-0,2, potencia 90-99; arandela y anilla OT: tiempo 0,1-0,2, potencia 80-99; alambre ondulado: tiempo 0,1-0,2, potencia 85-99; recogido: tiempo 0,1-0,3, potencia 50-80; punteado a una cara: tiempo 0,2-0,5, potencia 99

Embalaje y envío

Versión	Referencia	
Carro estándar – control de 3 gamas + tiempo	HE-D115-A	Bulto de 59 × 41 × 87 cm, 51 kg
Carro estándar – control con ajuste continuo	HE-D115-B	Bulto de 59 × 41 × 87 cm, 51 kg
Carro con soportes para martillos – tipo 1	HE-D115-C	Bulto de 59 × 41 × 92 cm, 51 kg; tipo de control a especificar en el pedido
Carro con soportes para martillos – tipo 2	HE-D115-D	Bulto de 59 × 41 × 92 cm, 51 kg; tipo de control a especificar en el pedido

Dimensiones del bulto : 59 × 41 × 87 cm (carro estándar) / 59 × 41 × 92 cm (carro con soportes para martillos) · Peso del bulto : 51 kg

Contenido del envío

- Estrellas de tracción cobreadas ×10
- Arandelas de tracción ×20
- Anillas de tracción OT ×10
- Portaelectrodo de carbono ×1
- Llave ×1
- Ventosa ×1
- Alambres ondulados ×10
- Punta portaarandelas / anillas OT ×1
- Punta de punteado de doble uso ×1
- Garra de tracción de 6 ganchos ×1
- Electrodo de carbono ×2
- Caja de accesorios ×1
- Martillo de inercia para pistola ×1
- Martillo de inercia con gancho ×1

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

