



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-D129

## Columna de tracción sobre raíl 200 kg

Columna de tracción móvil con cabrestante para enderezar puertas, taloneras y carrocería sin bancada.

Columna de tracción apoyada en el suelo, que se apoya bajo la rueda del vehículo mediante un gato de tijera y aplica hasta 200 kg de tracción en la zona dañada. La altura, la posición y la orientación del punto de tracción se regulan para trabajar puertas, taloneras y carrocería. El cabrestante de manivela con cinta de nailon dosifica el esfuerzo, y el rodillo trasero regulable orienta la tracción hacia las zonas hundidas. La columna gira 120° de izquierda a derecha para seguir la dirección de la deformación.

### Características técnicas

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Fuerza de tracción        | 200 kg |
| Altura de la columna      | 110 cm |
| Longitud de la base       | 134 cm |
| Anchura de la base        | 50 cm  |
| Orientación de la columna | 120°   |
| Desplazamiento            | Ruedas |

### Puntos fuertes

- Fuerza de tracción de hasta 200 kg
- Cabrestante de manivela con cinta de nailon y gancho
- Punto de tracción regulable en altura, columna regulable de delante hacia atrás
- Orientación de la columna en 120° (izquierda/derecha)
- Rodillo trasero regulable para orientar el esfuerzo en las zonas hundidas
- Apoyo bajo la rueda mediante gato de tijera, ruedas para desplazarla

### Uso

- Tracción de puertas
- Enderezado de taloneras
- Tracción de deformaciones de carrocería

### Embalaje y envío

| Versión          | Referencia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión estándar | HE-D129-A  | Columna con cabrestante, gancho, rodillo regulable y gato de tijera; bulto de 96 × 15 × 27 cm, 23 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Versión equipada | HE-D129-B  | Añade un brazo auxiliar regulable con patín de EVA, una polea de reenvío regulable en la columna, una polea inferior, un soporte de cadena en la cabeza de la columna, una cadena exterior de 3 m (anclaje al suelo), un mecanismo de bloqueo de la orientación sobre placa de 120°, una placa de presión con empuñadura de bloqueo y una rueda de nailon; bulto de 96 × 15 × 27 cm, 30 kg |

Dimensiones del bulto : 96 × 15 × 27 cm · Peso del bulto : 23 kg (estándar) / 30 kg (versión equipada)

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.