

Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-E801

Elevador 2 columnas con base, desbloqueo manual

El elevador de dos columnas básico, de 4 a 6 toneladas, con base al suelo que deja libre toda la altura.

Elevador electrohidráulico de dos columnas para el mantenimiento y la reparación de turismos y furgonetas. Las columnas se unen por una base al suelo, sin pórtico superior, por lo que se instala bajo techos bajos. Los seguros se desbloquean a mano en cada lado.

Características técnicas

Capacidad de elevación	4000 a 6000 kg
Altura de elevación	100 a 1850 mm
Tiempo de subida / bajada	≤ 50 s
Altura total	2800 mm
Anchura de paso	2680 mm
Anchura total	3250 mm
Desbloqueo de seguridades	Manual, en ambos lados
Brazos de elevación	2 + 3 tramos, o 3 + 3 opcional
Motor	2,2 kW
Alimentación	220 V / 380 V
Instalación	Al suelo, placa base entre columnas

Puntos fuertes

- Cinco capacidades: 4000, 4500, 5000, 5500 y 6000 kg
- Altura total de 2800 mm, apta para techos bajos
- Brazos telescópicos de 2 + 3 tramos, 3 + 3 opcional
- Subida y bajada en 50 segundos como máximo
- Seguros mecánicos de cremallera en cada columna

Uso

- Mantenimiento, cambio de aceite y frenos
- Escape, transmisión y tren de rodaje
- Neumáticos y ruedas

Embalaje y envío

Versión	Referencia	
4000 kg	HE-E801-40	Capacidad 4000 kg
4500 kg	HE-E801-45	Capacidad 4500 kg
5000 kg	HE-E801-50	Capacidad 5000 kg
5500 kg	HE-E801-55	Capacidad 5500 kg
6000 kg	HE-E801-60	Capacidad 6000 kg

Dimensiones del bulto : bulto 1: 280 × 48 × 72 cm; bulto 2: 85 × 27 × 35 cm · Peso del bulto : 500 kg (1,2 m^3)

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.