

Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-E803

Elevador 2 columnas con base, desbloqueo eléctrico

Los seguros se liberan eléctricamente desde el pupitre: la bajada se controla sin perder de vista el vehículo.

Elevador electrohidráulico de dos columnas para el mantenimiento y la reparación de turismos y furgonetas. Los electroimanes liberan los seguros de ambas columnas desde el pupitre. Base al suelo, 2800 mm entre columnas y 3380 mm de anchura total.

Características técnicas

Capacidad de elevación	4000 a 5500 kg
Altura de elevación	100 a 1850 mm
Tiempo de subida / bajada	≤ 50 s
Altura total	2800 mm
Distancia entre columnas	2800 mm
Anchura total	3380 mm
Desbloqueo de seguridades	Eléctrico
Brazos de elevación	2 + 3 tramos, o 3 + 3 opcional
Motor	2,2 kW
Alimentación	220 V / 380 V
Instalación	Al suelo, placa base entre columnas

Puntos fuertes

- Tres capacidades: 4000, 5000 y 5500 kg
- Desbloqueo eléctrico desde el pupitre
- Brazos telescópicos de 2 + 3 tramos, 3 + 3 opcional
- Subida y bajada en 50 segundos como máximo
- Seguros mecánicos de cremallera en cada columna

Uso

- Mantenimiento, cambio de aceite y frenos
- Escape, transmisión y tren de rodaje
- Neumáticos y ruedas

Embalaje y envío

Versión	Referencia	
4000 kg	HE-E803-40	Capacidad 4000 kg
5000 kg	HE-E803-50	Capacidad 5000 kg
5500 kg	HE-E803-55	Capacidad 5500 kg

Dimensiones del bulto : bulto 1: 285 × 52 × 70 cm; bulto 2: 90 × 30 × 35 cm · Peso del bulto : 600 kg (1,2 m³)

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.